



Vidéo SIP-Gateway AVS2100

Numéro d'article DQ20.6124

Votre prix / Pce

CHF (hors TVA) **995.-**

DESCRIPTION

dim. (lxhxp) 105x90x75 mm, exécution DIN, serveur vidéo et SIP, mémoire pour 250 numéros, intégration de jusqu'à 90 stations intérieures ou extérieures TC:Bus comme appareils VOIP, 340 clients SIP, paramétrage par un Webbrowser, appels de groupe jusqu'à 5 participants

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
largeur	105 mm
hauteur	90 mm
profondeur	75 mm
largeur dans les unités de partition	6
type de montage	Montage sur rails DIN
matériau	plastique
couleur	gris
classe de protection (IP)	IP20
température d'utilisation	0 à +40 °C

Fonctions / Affichages	
Type d'interface	TC:Bus / réseau IP
nombre de clients max.	340
nombre de clients TC:Bus	90
nombre de sonneries de l'appel portier	250
nombre de sonneries de l'appel intern	200
nombre des fonctions de gestion	10
affichages de service	Oui
Installation / Alimentation	
nombre des clients par groupe d'appel	5
technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	24 V $\pm$ 8%
Tension d'entrée U (P)	26 VDC (+/- 8%)
Courant d'entrée I(a)	0.1 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	200 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	250 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	dépendant
Classification	
Catégorie	IP-Interfaces