



Station de cellule WS908-EV

N° d'article QN35.0110

Brut

CHF / Pce **1'405.00**

Description

dim. (lxh) 120x280 mm, plaque frontale en alu (5 mm) éloxé incolore, IP54, anti-vandale, contact de sabotage, 1 touche d'appel piézo avec affichage LED, (requiert boîtier d'encastrement UPK31), RJ45/PoE

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	120 mm
hauteur	280 mm
profondeur	5 mm
poids	900 g
type de montage	encastré
hauteur de montage (bord supérieur)	1.50 m
matériau	aluminium
traitement de surface	éloxé
couleur	couleur de matériau
classe de protection (IP)	IP54
protection contre le vandalisme	Oui
résistant aux chocs	Oui
température d'utilisation	-20 à +50 °C

Fonctions / Affichages

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
avec col-de-cygne	Non
type de maniement	touche piézo
nombre de touches d'appel	1
nombre de canaux	8999
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Non
Fonction appel simple	Oui
Fonction appel de groupe	Oui
arrêt automatique d'appel	Non
déviatation d'appel	Non
fonctions de commutation	Non
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique
lampes de fonction	Non

Installation / Alimentation

technique d'installation	technique de réseau
alimentation	Power over LAN
type de raccordement	prise RJ45
fils de raccordement	ethernet

Classification

Catégorie	Stations
-----------	----------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.