



Station de détresse pour handicapés WS932-DIS

N° d'article QN33.0311

Brut

CHF / Pce **1'863.00**

Description

dim. (lxhxp) 122x248x8 mm (enc.) ou 68 mm (app.), surface en design alu, montage apparent ou encastré, clavier à membrane résistant aux produits désinfectants, 1 touche d'appel, symbole fauteuil roulant, écriture braille, RJ45/PoE

Spécifications

Boîtier et montage

| | |
|---------------------------------|----------------|
| largeur | 122 mm |
| hauteur | 248 mm |
| profondeur | 68 mm |
| type de montage | encastré |
| matériau | plastique |
| couleur | look aluminium |
| classe de protection (IP) | IP54 |
| protection contre le vandalisme | Non |
| résistant aux chocs | Oui |
| température d'utilisation | -20 à +50 °C |

Fonctions / Affichages

| | |
|-------|-----|
| vidéo | Non |
|-------|-----|

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



| | |
|--|---|
| mains libres | Oui |
| avec col-de-cygne | Non |
| type de maniement | clavier à membrane résistant aux produits désinfectants |
| nombre de touches d'appel | 1 |
| nombre de canaux | 8999 |
| bouton de lumière/d'ouverture de porte | Non |
| Fonction appel simple | Oui |
| Fonction appel de groupe | Oui |
| arrêt automatique d'appel | Non |
| déviation d'appel | Non |
| fonctions de commutation | Non |
| signalisation au niveau de l'appareil | acoustique |
| lampes de fonction | Non |

Installation / Alimentation

| | |
|--------------------------|---------------------|
| technique d'installation | technique de réseau |
| alimentation | Power over LAN |
| type de raccordement | prise RJ45 |
| fils de raccordement | ethernet |

Classification

| | |
|-----------|----------|
| Catégorie | Stations |
|-----------|----------|

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.