



Station de détresse vidéo WS938-1-NOT-VIR

N° d'article QN33.0610

Brut

CHF / Pce **3'254.00**

Description

dim. (lxhxp) 122x248x7 mm (enc.) ou 68 mm (app.), surface en design alu, montage apparent ou encastré (requiert boîtier enc. UG900 ou app. AG900-..), clavier à membrane résistant aux produits désinfectants, 1 touche d'appel d'urgence, symbole d'urgence, caméra couleur: 1/2.8", 2 MP/HD, F1.2/2.8 IR, 0.01 lux, angle d'image 86°, RJ45/PoE

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	122 mm
hauteur	248 mm
profondeur	7 mm
type de montage	apparent/encastré
hauteur de montage (bord supérieur)	1.60 m
matériau	plastique
couleur	look aluminium
classe de protection (IP)	IP54
température d'utilisation	-20 à +50 °C

Fonctions / Affichages

avec caméra	Oui
-------------	-----

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie. ✕

nombre de touches d'appel	1
nombre de rangées	1
étiquetage	Champ(s) de nom rétroéclairé(s), membranes
signalisation optique (SIA500)	no
touche de lumière 230 VAC	Non
paramètres disponibles	volume sensibilité du microphone

Vidéo -Caractéristiques

orientation de la caméra	fixe
résolution	1920x1080
sensibilité à la lumière	0.01 lux
distance focale	2.8 mm (F = 1.2)
angle de vue horizontal	86 °

Caractéristiques audio

système de communication	Neurokom
--------------------------	----------

Installation / Alimentation

technique d'installation	technique de réseau
Tension d'alimentation	PoE / Klasse 0
type de raccordement	fiche RJ45
fils de raccordement	ethernet

Classification

Catégorie	Stations
-----------	----------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.