



## Station extérieure à display ADIT1000ef

N° d'article: AN15.0035

Brut

CHF / Pce **2'580.00**

### Description

Pour les grands complexes immobiliers, les tours d'habitation ou les bâtiments commerciaux avec de nombreux participants – la station extérieure avec display ADIT est une alternative compacte et peu encombrante en comparaison avec la station extérieure traditionnelle avec boutons de sonnerie.

- plaque frontale en alu incolore / modules techniques en alu incolore éloxé
- montage encastré
- module molette pour la sélection des habitants
- possibilité d'enregistrer jusqu'à 1000 habitants
- module haut-parleur AMI avec borne de programmation
- module display AMI, éclairé et incassable
- touche pour la recherche par la première lettre
- touche d'appel
- gestion et programmation par un clavier de PC
- Pour une installation en plein air, un toit de protection est recommandé.

### Spécifications

#### Boîtier et montage

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| largeur                             | 175 mm    |
| hauteur                             | 475 mm    |
| type de montage                     | encastré  |
| hauteur de montage (bord supérieur) | 1.50 m    |
| matériau                            | aluminium |
| traitement de surface               | éloxé     |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



température d'utilisation

-20 à +50 °C

### Fonctions / Affichages

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| avec caméra                         | Non  |
| type de maniement                   | molette, en aluminium éloxé incolore             |
| nombre des habitants enregistrables | 1000   |
| étiquetage                          | Display  |
| signalisation optique (SIA500)      | dans le display                                  |
| touche de lumière 230 VAC           | Non  |
| paramètres disponibles              | volume<br>sensibilité du microphone<br>contraste |

### Vidéo -Caractéristiques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| type de l'écran       | module d'écran LC |
| résolution de l'écran | 160x160           |

### Installation / Alimentation

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| technique d'installation          | système bus                  |
| tension d'alimentation CC         | 25 V                         |
| Courant d'entrée I(a)             | 0,4 mA                       |
| Courant d'entrée I(P), au repos   | 140 mA                       |
| Courant d'entrée I(Pmax), maximal | 245 mA                       |
| consommation de courant au Min.   | 140.0 mA                     |
| consommation de courant au Max.   | 250.0 mA                     |
| type de raccordement              | bornes de raccordement       |
| fils de raccordement              | 3 fils (+2 pour l'ouverture) |

### Classification

|                    |  |
|--------------------|--|
| Catégorie          | Stations extérieures sans contrôle d'accès |
| Famille d'articles | ..ADIT                                     |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.