



Station extérieure à display ADIT1000sw

N° d'article AN15.0030

Brut

CHF / Pce **2'580.00**

Description

Pour les grands complexes immobiliers, les tours d'habitation ou les bâtiments commerciaux avec de nombreux participants – la station extérieure avec display ADIT est une alternative compacte et peu encombrante en comparaison avec la station extérieure traditionnelle avec boutons de sonnerie.

- plaque frontale en alu incolore / modules techniques en alu éloxé noir
- montage encastré
- module molette pour la sélection des habitants
- possibilité d'enregistrer jusqu'à 1000 habitants
- module haut-parleur AMI avec borne de programmation
- module display AMI, éclairé et incassable
- touche pour la recherche par la première lettre
- touche d'appel
- gestion et programmation par un clavier de PC
- Pour une installation en plein air, un toit de protection est recommandé.

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	175 mm
hauteur	475 mm
type de montage	encastré
hauteur de montage (bord supérieur)	1.50 m
matériau	aluminium

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie. ✕

couleur	couleur de matériau
---------	---------------------

température d'utilisation	-20 à +50 °C
---------------------------	--------------

Fonctions / Affichages

avec caméra	Non
-------------	-----

type de maniement	molette, en aluminium éloxé noir
-------------------	----------------------------------

nombre des habitants enregistrables	1000
-------------------------------------	------

étiquetage	Display
------------	---------

signalisation optique (SIA500)	dans le display
--------------------------------	-----------------

touche de lumière 230 VAC	Non
---------------------------	-----

paramètres disponibles	volume sensibilité du microphone contraste
------------------------	--

Vidéo -Caractéristiques

type de l'écran	module d'écran LC
-----------------	-------------------

résolution de l'écran	160x160
-----------------------	---------

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
--------------------------	-------------

tension d'alimentation CC	25 V
---------------------------	------

Courant d'entrée I(a)	0,4 mA
-----------------------	--------

Courant d'entrée I(P), au repos	140 mA
---------------------------------	--------

Courant d'entrée I(Pmax), maximal	245 mA
-----------------------------------	--------

consommation de courant au Min.	140.0 mA
---------------------------------	----------

consommation de courant au Max.	250.0 mA
---------------------------------	----------

type de raccordement	bornes de raccordement
----------------------	------------------------

fils de raccordement	3 fils (+2 pour l'ouverture)
----------------------	------------------------------

Classification

Catégorie	Stations extérieures sans contrôle d'accès
-----------	--

Famille d'articles	..ADIT
--------------------	--------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.