

sur demande



Station extérieure à écran tactile ATGOS

N° d'article AN50.0000

Prix unit

CHF / Pce **1'998.00**

Description

La station extérieure à écran tactile ATGOS permet de gérer et d'afficher jusqu'à 1000 logements, avec plusieurs noms de résidents, numéros d'étage et numéros d'appartement, si nécessaire. 9 logements sont visibles simultanément sur l'écran tactile 7" couleur ; les autres sont facilement accessibles via le champ de recherche textuel ou en faisant défiler la liste. La porte d'entrée peut également être ouverte en saisissant un code. ATGOS est la solution idéale pour une interphonie compacte et ultramoderne, y compris dans les bâtiments sans obstacles (selon SIA500/LHand).

- plaque en aluminium éloxé, montage encastré
- écran tactile couleur 800x1280 px
- diagonale d'écran 7" (17.8)
- luminosité 550 cd/m2
- angle de vision extra-large
- verre feuilleté de sécurité IK08,
- port USB pour la sauvegarde des données
- système de communication TCU4 avec affichage d'état

Fonctions:

- sonner, communiquer et ouvrir avec signalisation sur
- l'écran pour constructions sans obstacles (selon SIA500/LHand)
- ouvrir la porte de la maison au moyen d'un PIN
- trouver et modifier un habitant (1000 logements au max.)
- emojis utilisables (pour les enfants d'âge préscolaire)
- économiseur d'écran avec texte au choix

Pour une installation en plein air un toit de protection pluie est recommandé.

Spécifications

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)



hauteur	335 mm
type de montage	encastré
hauteur de montage (bord supérieur)	1.50 m
matériau	aluminium
traitement de surface	éloxé
couleur	couleur de matériau
température d'utilisation	-20 à +70 °C

Fonctions / Affichages

avec caméra	No
type de maniement	écran tactile
nombre des habitants enregistrables	1000
étiquetage	Display
signalisation optique (SIA500)	3 LED (appel de porte = rouge, communication = verte, ouverture = bleue)
touche de lumière 230 VAC	No
fonctions supplémentaires	Ouverture code PIN (3-10 chiffres)
paramètres disponibles	volume de la parole sélection de la sonnerie Luminosité Gestion des habitants

Vidéo -Caractéristiques

type de l'écran	écran tactile, TFT couleur (projected-capacitive-touchscreen-technologie)
résolution de l'écran	800x1280
diagonale de l'écran	7.0 pouce
diagonale de l'écran	17.8 mm
système d'image	PAL couleur
luminosité	550 cd/m ²

Caractéristiques audio

système de communication	TCU4
--------------------------	------

Installation / Alimentation

technique d'installation	technique de réseau
tension d'alimentation CC	25 V

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)

Courant d'entrée I(Pmax), maximal	375 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	dépendant

Classification

Catégorie	Stations extérieures avec fonction d'accès (TC:Bus)
Famille d'articles	..TGOS

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)