



Station extérieure apparente PAK07

N° d'article DD30.0710

Brut

CHF / Pce **668.00**

Description

La PAK est recommandée grâce à ses dimensions étroites pour les entrées exigües. Comme station interphone apparente, elle convient également très bien aux bâtiments qui sont équipés d'un interphone ultérieurement. Avec une profondeur apparente de 16 mm, la PAK ne dépasse que très peu et ne donne pas du tout une impression de lourdeur.

- extrêmement plate en profil d'aluminium éloxé incolore
- hauteur apparente minimale de 16 millimètres seulement
- système win:clip™ pour une fixation invisible
- boutons de sonnerie chromés
- champs de nom éclairés
- verre de protection robuste
- étiquettes de nom faciles à imprimer sur des feuilles en plastique

Pour une installation en plein air, ajouter un toit de protection pluie.

Spécifications

Boîtier et montage

| | |
|-------------------------------------|----------|
| largeur | 104 mm |
| hauteur | 219 mm |
| profondeur | 16 mm |
| type de montage | apparent |
| hauteur de montage (bord supérieur) | 1.50 m |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



| | |
|---------------------------|---------------------|
| traitement de surface | éloxé |
| couleur | couleur de matériau |
| classe de protection (IP) | IP34 |
| température d'utilisation | -20 à +50 °C |

Fonctions / Affichages

| | |
|--------------------------------|--|
| avec caméra | Non |
| type de maniement | bouton de sonnerie |
| Type de bouton de sonnerie | Métal massif chromé |
| nombre de touches d'appel | 7 |
| nombre de rangées | 1 |
| étiquetage | Champ(s) de nom rétroéclairé(s), membranes |
| signalisation optique (SIA500) | no |
| touche de lumière 230 VAC | Non |
| paramètres disponibles | volume de la parole sensibilité du microphone |

Installation / Alimentation

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| technique d'installation | système bus |
| Tension d'alimentation | 24 V ± 8% |
| Courant d'entrée I(a) | 0.4 mA |
| Courant d'entrée I(P), au repos | 11 mA |
| Courant d'entrée I(Pmax), maximal | 21 mA |
| consommation de courant au Min. | 11.0 mA |
| consommation de courant au Max. | 19.0 mA |
| type de raccordement | bornes de raccordement |
| fils de raccordement | 3 fils (+2 pour l'ouverture) |

Classification

| | |
|--------------------|--|
| Catégorie | Stations extérieures sans contrôle d'accès |
| Famille d'articles | PAK |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.