



## Station extérieure apparente PES18

N° d'article DD10.1800

Brut

CHF / Pce **1'135.00**

### Description

Que ce soit pour une maison plurifamiliale ou un bâtiment administratif - la stations extérieure PES est le pendant de la PAK, mais pour des installations plus grandes. Il est possible d'ajouter des plaques de sonnerie PET à la PES, ce qui permet d'atteindre jusqu'à 132 appartements de manière peu encombrante. Grâce à la disposition des boutons sur deux rangées, cette série convient aussi très bien aux bâtiments où les appartements sont disposés à gauche / à droite par étage.

- profil en aluminium anodé, seulement 20 mm de profondeur
- boutons de sonnerie chromés
- champs de nom éclairés
- verre de protection robuste
- étiquettes de nom faciles à imprimer sur des feuilles en plastique
- ouverture avec clé Allen
- unité de base (PES) extensible avec des plaques de sonnerie (PET)

Pour une installation en plein air, ajouter un toit de protection pluie.

### Spécifications

#### Boîtier et montage

|                 |          |
|-----------------|----------|
| largeur         | 135 mm   |
| hauteur         | 261 mm   |
| profondeur      | 20 mm    |
| type de montage | apparent |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| traitement de surface     | éloxé               |
| couleur                   | couleur de matériau |
| classe de protection (IP) | IP24                |
| température d'utilisation | -20 à +50 °C        |

### Fonctions / Affichages

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| avec caméra                    | Non  |
| type de maniement              | bouton de sonnerie                               |
| Type de bouton de sonnerie     | Métal massif chromé                              |
| nombre de touches d'appel      | 18   |
| nombre de rangées              | 2  |
| étiquetage                     | Champ(s) de nom rétroéclairé(s), membranes       |
| signalisation optique (SIA500) | no   |
| touche de lumière 230 VAC      | Non  |
| paramètres disponibles         | volume de la parole<br>sensibilité du microphone |

### Installation / Alimentation

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| technique d'installation          | système bus                  |
| Tension d'alimentation            | 24 V ± 8%                    |
| Courant d'entrée I(a)             | 0.4 mA                       |
| Courant d'entrée I(P), au repos   | 16 mA                        |
| Courant d'entrée I(Pmax), maximal | 65 mA                        |
| consommation de courant au Min.   | 26.0 mA                      |
| consommation de courant au Max.   | 46.0 mA                      |
| type de raccordement              | bornes de raccordement       |
| fils de raccordement              | 3 fils (+2 pour l'ouverture) |

### Classification

|                    |  |
|--------------------|--|
| Catégorie          | Stations extérieures sans contrôle d'accès |
| Famille d'articles | PES / PET                                  |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.