



Station extérieure ATS8/1R/LF/IP/AP

Numéro d'article AI08.1038

CHF (hors TVA)

Votre prix / Pce

1'025.-

DESCRIPTION

La ligne classique – les stations extérieures de la série ATS se marient aux styles d'architecture les plus divers grâce à leur design sobre et indémodable. Des nombreuses extras les rendent très polyvalentes, elles peuvent s'utiliser dans des bâtiments résidentiels et commerciaux de toute taille. L'état de fonctionnement est signalé par voie optique et acoustique, conformément à la norme SIA500/LHand pour les constructions sans obstacles.

- plaque et boîtier apparent en aluminium éloxé
- résistant aux intempéries
- boutons de sonnerie avec plaquettes d'identité (à graver)
- touche de lumière 230 VAC
- affichage d'état optique et acoustique

Pour une installation en plein air, ajouter un toit de protection pluie.

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage

largeur	130 mm
hauteur	455 mm
profondeur	45 mm

type de montage	apparent
hauteur de montage (bord supérieur)	1.50 m
matériau	aluminium
traitement de surface	éloxé
couleur	couleur de matériau
Fonctions / Affichages	
avec caméra	Non
type de maniement	bouton de sonnerie
Type de bouton de sonnerie	protégé contre les intempéries; zinc moulé sous pression nickelé
nombre de touches d'appel	8
nombre de rangées	1
étiquetage	Porte-nom(s) gravé(s), alu éloxé incolore
signalisation optique (SIA500)	3 LED (appel de porte = rouge, communication = verte, ouverture = bleue)
touche de lumière 230 VAC	Oui
fonctions supplémentaires	Touche lumière 230 VAC, éclairée en bleu
paramètres disponibles	volume de la parole / volume de sonnerie
Caractéristiques audio	
système de communication	TCU4
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
consommation de courant au Min.	8.0 mA
consommation de courant au Max.	78.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	3 fils (+2 pour l'ouverture)
Classification	
Catégorie	Stations extérieures sans contrôle d'accès
Famille d'articles	Classic ATS