



## Station extérieure ATS9/2R/LF (9.or)

N° d'article AI59.2733

Brut

CHF / Pce **740.00**

### Description

La ligne classique – les stations extérieures de la série ATS se marient aux styles d'architecture les plus divers grâce à leur design sobre et indémodable. Des nombreuses extras les rendent très polyvalentes, elles peuvent s'utiliser dans des bâtiments résidentiels et commerciaux de toute taille. L'état de fonctionnement est signalé par voie optique et acoustique, conformément à la norme SIA500/LHand pour les constructions sans obstacles.

- plaque en aluminium éloxé, montage encastré
- boutons de sonnerie avec plaquettes d'identité (à gaver)
- 3ème bouton en haut à droite
- touche de lumière 230 VAC
- affichage d'état optique et acoustique

Pour une installation en plein air, le modèle avec boutons résistants aux intempéries et, si nécessaire, un toit de protection pluie sont recommandés.

### Spécifications

#### Boîtier et montage

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| largeur                             | 175 mm    |
| hauteur                             | 335 mm    |
| type de montage                     | encastré  |
| hauteur de montage (bord supérieur) | 1.50 m    |
| matériau                            | aluminium |
| traitement de surface               | éloxé     |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



## Fonctions / Affichages

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| avec caméra                    | Non  |
| type de maniment               | bouton de sonnerie   |
| Type de bouton de sonnerie     | Laiton chromé  |
| nombre de touches d'appel      | 9  |
| nombre de rangées              | 2  |
| étiquetage                     | Porte-nom(s) gravé(s), alu éloxé incolore                                |
| signalisation optique (SIA500) | 3 LED (appel de porte = rouge, communication = verte, ouverture = bleue) |
| touche de lumière 230 VAC      | Oui  |
| fonctions supplémentaires      | Touche lumière 230 VAC, éclairée en bleu                                 |
| paramètres disponibles         | volume de la parole<br>volume de sonnerie                                |

## Caractéristiques audio

|                          |      |
|--------------------------|------|
| système de communication | TCU4 |
|--------------------------|------|

## Installation / Alimentation

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| technique d'installation        | système bus                  |
| consommation de courant au Min. | 8.0 mA                       |
| consommation de courant au Max. | 78.0 mA                      |
| type de raccordement            | bornes de raccordement       |
| fils de raccordement            | 3 fils (+2 pour l'ouverture) |

## Classification

|                    |  |
|--------------------|--|
| Catégorie          | Stations extérieures sans contrôle d'accès |
| Famille d'articles | Classic ATS                                |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.