



Station extérieure encastrée PUK16/2R

Numéro d'article DD51.1620

CHF (hors TVA)

Votre prix / Pce

1'175.-

DESCRIPTION

Station extérieure pour maisons unifamiliales et multifamiliales. Plaque frontale anti-vandalisme en aluminium éloxé avec fixations cachées. Eclairage des champs de noms. Astucieux et pratique: Avec le système de vitrage win:clip, les vis de fixation sont invisibles. Pour insérer ou changer les étiquettes de nom, le verre de protection résistant se retire et se replace facilement au moyen de l'outil spécial livré avec la station.

- plaque 3 mm en aluminium éloxé incolore, montage encastré
- système win:clip™ pour une fixation invisible
- boutons de sonnerie chromés
- champs de nom éclairés
- verre de protection robuste
- étiquettes de nom faciles à imprimer sur des feuilles en plastique

Pour une installation en plein air, ajouter un toit de protection pluie.

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage

largeur 274 mm

hauteur 274 mm

type de montage	encastré
hauteur de montage (bord supérieur)	1.50 m
matériau	aluminium
traitement de surface	éloxé
couleur	couleur de matériau
classe de protection (IP)	IP34
température d'utilisation	-20 à +50 °C
Fonctions / Affichages	
avec caméra	Non
type de maniement	bouton de sonnerie
Type de bouton de sonnerie	Métal massif chromé
nombre de touches d'appel	16
nombre de rangées	2
étiquetage	Champ(s) de nom rétroéclairé(s), membranes
signalisation optique (SIA500)	no
touche de lumière 230 VAC	Non
paramètres disponibles	volume de la parole / sensibilité du microphone
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	24 V ± 8%
Courant d'entrée I(a)	0.8 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	36 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	40 mA
consomation de courant au Min.	36.0 mA
consomation de courant au Max.	40.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	3 fils (+2 pour l'ouverture)
Classification	
Catégorie	Stations extérieures sans contrôle d'accès
Famille d'articles	PUK