



Station extérieure vidéo à écran tactile VTPAS/W

Numéro d'article AN45.0000

CHF (hors TVA)

Votre prix / Pce

4'980.–

DESCRIPTION

Modernes, peu encombrantes et bien agencées – les stations extérieures à écran tactile TC:Bus permettent de gérer jusqu'à 1000 habitants. Un écran tactile anti-intempéries avec une liste de noms et des symboles logiques simplifie l'utilisation.

Fonctions

- sonner, communiquer et ouvrir avec caméra vidéo
- signalisation sur l'écran pour constructions sans obstacles selon SIA500-6.1.5 et LHand
- ouvrir la porte de la maison au moyen d'un PIN
- trouver, sélectionner et éditer un habitant (1000 au max.)
- économiseur d'écran avec texte au choix

La livraison comprend

- plaque en aluminium éloxé incolore
boîtier d'encastrement, voir des accessoires
- Système de communication TCU4
- Prise apparente 1xRJ45 8 pôles
- Ordinateur industrielle (Linux)
écran tactile TFT couleur, 800x600 Pixel
diagonale d'écran 8.4" (21.3cm)
luminosité 800 cd/m2, angle de vision extra-large

	projected-capacitive-touchscreen-technologie verre feuilleté de sécurité, raccordement USB capteur de luminosité et réglage de luminosité • Caméra boule 700 lignes TV, 0.1 Lux, objectif Pinhole 3.7mm, angle d'image H 65°, orientation manuelle
--	---

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
largeur	327 mm
hauteur	388.5 mm
type de montage	encastré
hauteur de montage (bord supérieur)	1.60 m
matériau	aluminium
traitement de surface	éloxé
couleur	couleur de matériau
classe de protection (IP)	IP54
température d'utilisation	-20 à +70 °C
Fonctions / Affichages	
avec caméra	Oui
type de maniement	écran tactile
nombre des habitants enregistrables	1000
étiquetage	Display
signalisation optique (SIA500)	dans le display
touche de lumière 230 VAC	Non
fonctions supplémentaires	Ouverture code PIN (4-6 chiffres)
paramètres disponibles	volume de la parole / sélection de la sonnerie / Gestion des habitants
Vidéo -Caractéristiques	
type de l'écran	écran tactile, TFT couleur (projected-capacitive-touchscreen-technologie)
résolution de l'écran	800x600
diagonale de l'écran	8.4 pouce
diagonale de l'écran	21.3 mm
système d'image	PAL couleur

luminosité	800 cd/m ²
orientation de la caméra	mécanique
TVL (lignes de télévision)	700
sensibilité à la lumière	0.10 lux
distance focale	3.7 mm
angle de vue horizontal	65 °
angle de vue vertical	48 °
Caractéristiques audio	
système de communication	TCU4
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
tension d'alimentation CC	25 V
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	680 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	6 fils (+2 pour l'ouverture)
Classification	
Catégorie	Stations extérieures avec fonction d'accès (TC:Bus)
Famille d'articles	..TPAS/W