



Station extérieure vidéo apparente VPEC14

Numéro d'article DE11.1400

CHF (hors TVA)

Votre prix / Pce

2'068.-

DESCRIPTION

Grâce à leur boîtier apparent compact faites d'un profil en aluminium, les stations extérieures vidéo de la série VPEC conviennent surtout aux entrées étroites ou à une installation ultérieure. Le montage est d'une extrême simplicité et ne nécessite que deux perçages pour la fixation. La caméra est intégrée discrètement derrière le verre design noir. Les noms des habitants sont imprimés sur une feuille en plastique et mis derrière le verre incassable.

- profil en aluminium anodisé, seulement 20 mm de profondeur
- caméra couleur invisible avec objectif grand angle
- boutons de sonnerie chromés
- champs de nom éclairés
- verre de protection robuste
- étiquettes de nom faciles à imprimer sur des feuilles en plastique

Pour une installation en plein air, ajouter un toit de protection pluie.

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage

largeur	135 mm
hauteur	261 mm
profondeur	20 mm
type de montage	apparent
hauteur de montage (bord supérieur)	1.60 m
matériau	aluminium
traitement de surface	éloxé
couleur	couleur de matériau
classe de protection (IP)	IP44
température d'utilisation	-20 à +50 °C
Fonctions / Affichages	
avec caméra	Oui
type de maniement	bouton de sonnerie
Type de bouton de sonnerie	Métal massif chromé
nombre de touches d'appel	14
nombre de rangées	2
étiquetage	Champ(s) de nom rétroéclairé(s), membranes
signalisation optique (SIA500)	no
touche de lumière 230 VAC	Non
paramètres disponibles	volume de la parole / sensibilité du microphone
Vidéo -Caractéristiques	
orientation de la caméra	fixe
TVL (lignes de télévision)	420
sensibilité à la lumière	0.10 lux
distance focale	3.7 mm
angle de vue horizontal	87 °
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	24 V ± 8%
Courant d'entrée I(a)	2,8 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	200 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	240 mA
consommation de courant au Min.	200.0 mA
consommation de courant au Max.	240.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fil de raccordement	6 fils (+2 pour l'ouverture)
Classification	
Catégorie	Stations extérieures sans contrôle d'accès

