



## Station extérieure vidéo VTS1/LF

Numéro d'article FI51.1733

CHF (hors TVA)

Votre prix / Pce

**1'615.-**

### DESCRIPTION

La ligne classique – les stations extérieures vidéo de la série VTS se marient aux styles d'architecture les plus divers grâce à leur design sobre et indémodable. Des nombreuses extras les rendent très polyvalentes, elles peuvent s'utiliser dans des bâtiments résidentiels et commerciaux de toute taille. La caméra vidéo est intégrée dans une boule pivotante. Elle est donc bien protégée et peut être orientée facilement vers la zone de détection. L'état de fonctionnement est signalé par voie optique et acoustique, conformément à la norme SIA500/LHand pour les constructions sans obstacles.

- plaque en aluminium éloxé, montage encastré
- caméra boule
- bouton de sonnerie avec plaquette d'identité (à gaver)
- touche de lumière 230 VAC
- affichage d'état optique et acoustique

Pour une installation en plein air, le modèle avec boutons résistants aux intempéries et, si nécessaire, un toit de protection pluie sont recommandés.

### SPÉCIFICATIONS

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Boîtier et montage</b>           |                                                                          |
| largeur                             | 130 mm                                                                   |
| hauteur                             | 305 mm                                                                   |
| type de montage                     | encastré                                                                 |
| hauteur de montage (bord supérieur) | 1.60 m                                                                   |
| matériau                            | aluminium                                                                |
| traitement de surface               | éloxé                                                                    |
| couleur                             | couleur de matériau                                                      |
| <b>Fonctions / Affichages</b>       |                                                                          |
| avec caméra                         | Oui                                                                      |
| type de maniement                   | bouton de sonnerie                                                       |
| Type de bouton de sonnerie          | Laiton chromé                                                            |
| nombre de touches d'appel           | 1                                                                        |
| nombre de rangées                   | 1                                                                        |
| étiquetage                          | Porte-nom(s) gravé(s), alu éloxé incolore                                |
| signalisation optique (SIA500)      | 3 LED (appel de porte = rouge, communication = verte, ouverture = bleue) |
| touche de lumière 230 VAC           | Oui                                                                      |
| fonctions supplémentaires           | Touche lumière 230 VAC, éclairée en bleu                                 |
| paramètres disponibles              | volume de la parole / volume de sonnerie                                 |
| <b>Vidéo -Caractéristiques</b>      |                                                                          |
| orientation de la caméra            | mécanique                                                                |
| TVL (lignes de télévision)          | 700                                                                      |
| sensibilité à la lumière            | 0.10 lux                                                                 |
| distance focale                     | 3.7 mm                                                                   |
| angle de vue horizontal             | 65 °                                                                     |
| angle de vue vertical               | 48 °                                                                     |
| <b>Caractéristiques audio</b>       |                                                                          |
| système de communication            | TCU4                                                                     |
| <b>Installation / Alimentation</b>  |                                                                          |
| technique d'installation            | système bus                                                              |
| consomation de courant au Min.      | 82.4 mA                                                                  |
| consomation de courant au Max.      | 153.0 mA                                                                 |
| type de raccordement                | bornes de raccordement                                                   |
| fils de raccordement                | 6 fils (+2 pour l'ouverture)                                             |
| <b>Classification</b>               |                                                                          |
| Catégorie                           | Stations extérieures sans contrôle d'accès                               |
| Famille d'articles                  | Classic VTS                                                              |

