René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67



Station extérieure vidéo VTS5/1R

Numéro d'article FI55.1720

CHF (hors TVA)

Votre prix / Pce **1'650.–**

DESCRIPTION

La ligne classique – les stations extérieures vidéo de la série VTS se marient aux styles d’architecture les plus divers grâce à leur design sobre et indémodable. Des nombreuses extras les rendent très polyvalentes, elles peuvent s’utiliser dans des bâtiments résidentiels et commerciaux de toute taille. La caméra vidéo est intégrée dans une boule pivotante. Elle est donc bien protégée et peut être orientée facilement vers la zone de détection. L’état de fonctionnement est signalé par voie optique et acoustique, conformément à la norme SIA500/LHand pour les constructions sans obstacles.

- plaque en aluminium éloxé, montage encastré
- caméra boule
- boutons de sonnerie avec plaquettes d'identité (à gaver)
- affichage d'état optique et acoustique

Pour une installation en plein air, le modèle avec boutons résistants aux intempéries et, si nécessaire, un toit de protection pluie sont recommandés.

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
largeur	130 mm
hauteur	365 mm
type de montage	encastré
hauteur de montage (bord supérieur)	1.60 m
matérial	aluminium
traitement de surface	éloxé
couleur	couleur de matériau
Fonctions / Affichages	
avec caméra	Oui
type de maniement	bouton de sonnerie
Type de bouton de sonnerie	Laiton chromé
nombre de touches d'appel	5
nombre de rangées	1
étiquetage	Porte-nom(s) gravé(s), alu éloxé incolore
signalisation optique (SIA500)	3 LED (appel de porte = rouge, communication = verte, ouverture = bleue)
touche de lumière 230 VAC	Non
paramètres disponibles	volume de la parole / volume de sonnerie
Vidéo -Caractéristiques	
orientation de la caméra	mécanique
TVL (lignes de télévision)	700
sensibilité à la lumière	0.10 lux
distance focale	3.7 mm
angle de vue horizontal	65 °
angle de vue vertical	48 °
Caractéristiques audio	
système de communication	TCU4
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
consomation de courant au Min.	80.0 mA
consomation de courant au Max.	150.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	6 fils (+2 pour l'ouverture)
Classification	
Catégorie	Stations extérieures sans contrôle d'accès
Famille d'articles	Classic VTS