



Station extérieure WS908-2

N° d'article QN36.0102

Brut

CHF / Pce **1'403.00**

Description

dim. (lxhxp) 122x248x7 mm (enc.) ou 68 mm (app.) surface en design alu, montage apparent ou encastré (requiert boîtier enc. UG900 ou app. AG900-..), clavier à membrane résistant aux produits désinfectants, 2 boutons d'appel et plaquettes d'identité, RJ45/PoE

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	122 mm
hauteur	248 mm
profondeur	7 mm
type de montage	apparent/encastré
hauteur de montage (bord supérieur)	1.50 m
matériau	plastique
couleur	look aluminium
classe de protection (IP)	IP54
température d'utilisation	-20 à +50 °C

Fonctions / Affichages

avec caméra	Non
type de maniement	clavier à membrane résistant aux produits désinfectants

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



étiquetage	Champ(s) de nom rétroéclairé(s), membranes
signalisation optique (SIA500)	no
touche de lumière 230 VAC	Non
paramètres disponibles	volume sensibilité du microphone

Caractéristiques audio

système de communication	Neurokom
--------------------------	----------

Installation / Alimentation

technique d'installation	technique de réseau
Tension d'alimentation	PoE / Klasse 0
type de raccordement	prise RJ45
fils de raccordement	ethernet

Classification

Catégorie	Stations
-----------	----------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.