



Station extérieure WS908-4

Numéro d'article QN36.0104

CHF (hors TVA)

Votre prix / Pce

1'302.-

DESCRIPTION

dim. (lxhxp) 122x248x7 mm (enc.) ou 68 mm (app.), surface en design alu, montage apparent ou encastré (requiert boîtier enc. UG900 ou app. AG900-..), clavier à membrane résistant aux produits désinfectants, 4 boutons d'appel et plaquettes d'identité, RJ45/PoE

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage

largeur	122 mm
hauteur	248 mm
profondeur	7 mm
type de montage	apparent/encastré
hauteur de montage (bord supérieur)	1.50 m
matériau	plastique
couleur	look aluminium
classe de protection (IP)	IP54
température d'utilisation	-20 à +50 °C

Fonctions / Affichages	
avec caméra	Non
type de maniement	clavier à membrane résistant aux produits désinfectants
nombre de touches d'appel	4
nombre de rangées	1
étiquetage	Champ(s) de nom rétroéclairé(s), membranes
signalisation optique (SIA500)	no
touche de lumière 230 VAC	Non
paramètres disponibles	volume / sensibilité du microphone
Caractéristiques audio	
système de communication	Neurokom
Installation / Alimentation	
technique d'installation	technique de réseau
Tension d'alimentation	PoE / Klasse 0
type de raccordement	fiche RJ45
fils de raccordement	ethernet
Classification	
Catégorie	Stations