



Station intérieure TC40/Alu

N° d'article DF41.4000

Brut

CHF / Pce **393.00**



Description

Fabriquée en aluminium, cette station interphone vidéo confère un cachet particulier à l'aménagement intérieur. Les touches sont aussi fraisées et finement travaillées en aluminium.

- alu éloxé incolore
- encastrée, prévue pour boîtier Gr. I
- fixation cachée
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- 6 touches (ouverture, 2x fonction, volume du signal d'appel, communication)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- distinction entre 4 appels (entrée 1+2, porte palière et appel interne)

Spécifications

Boîtier et montage

largeur 88 mm

hauteur 88 mm

profondeur 7 mm

type de montage encastré

Convient au format interrupteur CH Grandeur I

hauteur de montage (bord supérieur) 1.50 m

matériau aluminium

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie. ✕

| | |
|---------------------------|---------------------|
| couleur | couleur de matériau |
| classe de protection (IP) | IP30 |
| température d'utilisation | 0 à +40 °C |

Fonctions / Affichages

| | |
|--|---|
| vidéo | Non |
| poste à accès direct mains libres | Oui |
| mains libres | Oui |
| bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui |
| ouvre-porte automatique | Oui |
| nombre des sonneries d'appel | 13 |
| distinction d'appel | Oui |
| arrêt automatique d'appel | Oui |
| déviation d'appel | Oui |
| communication interne | Oui |
| protégé contre les écoutes | Oui |
| fonction de gestion d'éclairage | Oui |
| fonctions de commutation | Oui |
| lampes de fonction | Oui |
| signalisation au niveau de l'appareil | acoustique et optique |
| paramètres disponibles | volume de la parole volume de sonnerie sélection de la sonnerie Sourdine |

Installation / Alimentation

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| technique d'installation | système bus |
| Tension d'alimentation | +24 V ± 8 % |
| Courant d'entrée I(a) | 0.06 mA |
| Courant d'entrée I(P), au repos | 2.5 mA |
| Courant d'entrée I(Pmax), maximal | 55 mA |
| consommation de courant au Min. | 14.0 mA |
| consommation de courant au Max. | 14.0 mA |
| type de raccordement | bornes de raccordement |
| fils de raccordement | 3 fils (+2 pour sonnerie palière) |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

Ligne

MetallicLine

Famille d'articles

série 40

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.