



Station intérieure TC50P

N° d'article DH50.1000

Brut

CHF / Pce **137.00**

Description

Interphone audio avec certaines fonctions supplémentaires : la TC50P rend possible la communication interne, la déviation d'appel ou l'ouverture automatique de la porte. Grâce à sa taille, elle recouvre la plupart des trous d'anciennes stations interphone. Les grandes touches facilitent son utilisation.

- blanc
- exécution murale (apparente) ou de table (avec console de table en option)
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- 5 touches (communication, ouverture, fonction, lumière, coupure de sonnerie)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- distinction entre 3 appels (porte d'entrée, porte palière et appel interne)
- réglage du volume (sonnerie et parole)

Spécifications

Boîtier et montage

largeur 100 mm

hauteur 180 mm

profondeur 23 mm

poids 185 g

type de montage apparent

Convient au format interrupteur CH couvre les boîtes encastrées gr.I+I

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



| | |
|---------------------------|-------------|
| matériau | plastique |
| couleur | blanc |
| classe de protection (IP) | IP30 |
| température d'utilisation | -5 à +40 °C |

Fonctions / Affichages

| | |
|--|---|
| vidéo | Non |
| poste à accès direct mains libres | Oui |
| mains libres | Oui |
| bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui |
| ouvre-porte automatique | Oui |
| nombre des sonneries d'appel | 13 |
| distinction d'appel | Oui |
| arrêt automatique d'appel | Oui |
| déviation d'appel | Oui |
| communication interne | Oui |
| protégé contre les écoutes | Oui |
| fonction de gestion d'éclairage | Oui |
| fonctions de commutation | Oui |
| lampes de fonction | Oui |
| signalisation au niveau de l'appareil | acoustique et optique |
| paramètres disponibles | volume de la parole volume de sonnerie sélection de la sonnerie Sourdine |

Installation / Alimentation

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| technique d'installation | système bus |
| Tension d'alimentation | +24 V ± 8 % |
| Courant d'entrée I(a) | 0.2 mA |
| Courant d'entrée I(P), au repos | 0.8 mA |
| Courant d'entrée I(Pmax), maximal | 75 mA |
| consommation de courant au Min. | 1.0 mA |
| consommation de courant au Max. | 75.0 mA |
| type de raccordement | bornes de raccordement |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

Classification

Ligne

StandardLine

Famille d'articles

série 50

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.