



## Station intérieure TCE31

N° d'article DH31.1000

Brut

CHF / Pce **290.00**

### Description

Cette station intérieure audio permet d'utiliser un total de 11 fonctions, p. ex. communication interne vers 11 autres stations intérieures.

- blanc
- exécution murale (apparente) ou de table (avec console de table en option)
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- 15 touches (communication, ouverture, lumière, coupure de sonnerie, 11 fonctions)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- distinction entre 3 appels (porte d'entrée, porte palière et appel interne)
- réglage du volume (sonnerie et parole)

### Spécifications

#### Boîtier et montage

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| largeur                             | 170 mm                              |
| hauteur                             | 85 mm                               |
| profondeur                          | 26 mm                               |
| poids                               | 310 g                               |
| type de montage                     | apparent                            |
| Convient au format interrupteur CH  | couvre les boîtes encastrées gr.I+I |
| hauteur de montage (bord supérieur) | 1.60 m                              |
| matériau                            | plastique                           |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie. ✕

température d'utilisation 0 à +40 °C

### Fonctions / Affichages

|  |  |
|--|--|
| vidéo                                  | Non  |
| poste à accès direct mains libres      | Oui  |
| mains libres                           | Oui  |
| bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui  |
| ouvre-porte automatique                | Oui  |
| nombre des sonneries d'appel           | 13   |
| distinction d'appel                    | Oui  |
| arrêt automatique d'appel              | Oui  |
| déviaton d'appel                       | Oui  |
| communication interne                  | Oui  |
| protégé contre les écoutes             | Oui  |
| fonction de gestion d'éclairage        | Oui  |
| fonctions de commutation               | Oui  |
| lampes de fonction                     | Oui  |
| signalisation au niveau de l'appareil  | acoustique et optique                          |
| paramètres disponibles                 | volume de sonnerie<br>sélection de la sonnerie |

### Installation / Alimentation

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| technique d'installation          | système bus                         |
| Tension d'alimentation            | +24 V ± 8 %                         |
| Courant d'entrée I(a)             | 0.5 mA                              |
| Courant d'entrée I(P), au repos   | 4.7 mA                              |
| Courant d'entrée I(Pmax), maximal | 112 mA                              |
| consomation de courant au Min.    | 5.0 mA                              |
| consomation de courant au Max.    | 112.0 mA                            |
| type de raccordement              | bornes de raccordement              |
| fils de raccordement              | 3 fils ( +2 pour sonnerie palière ) |

### Classification

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Ligne              | StandardLine |
| Famille d'articles | série 30     |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.