



Station intérieure vidéo de table VTC60/TI

N° d'article IG77.1500

Brut

CHF / Pce **766.00**

Description

La série 60 de la StandardLine apporte des touches esthétiques avec son design indémodable. L'exécution apparente légèrement biseautée aux surfaces planes brillantes attire le regard. La ligne est ainsi assortie tant aux bâtiments plus anciens qu'à l'architecture ultra moderne.

- blanc
- exécution de table avec console en aluminium
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- écran couleur 3.5" (9 cm)
- 10 touches (6 boutons-poussoirs, 4 touches à effleurement)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- enclenchement et commutation de l'image entre différentes caméras
- distinction entre 4 appels (entrée 1+2, porte palière et appel interne)
- SmartSlot, interface embrochable pour extensions (p. ex. carillon sans fil)
- lumière d'ambiance bleue

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	94 mm
hauteur	177 mm
profondeur	127 mm
poids	227 g
type de montage	appareil de table

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



couleur	blanc
classe de protection (IP)	IP30
température d'utilisation	-5 à +40 °C

Fonctions / Affichages

vidéo	Oui
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de la parole volume de sonnerie sélection de la sonnerie Luminosité Intensité des couleurs contraste Sourdine

Vidéo -Caractéristiques

type de l'écran	écran couleur LC (TFT-module-couleur)
résolution de l'écran	320x240
diagonale de l'écran	3.5 pouce
diagonale de l'écran	90 mm
système d'image	PAL couleur

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
--------------------------	-------------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

Courant d'entrée I(a)	0.13 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	3.18 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	147 mA
consomation de courant au Min.	3.2 mA
consomation de courant au Max.	140.0 mA
type de raccordement	fiche RJ45
fils de raccordement	6 fils (+ 2 pour sonnerie palière)
longueur de câble	3.5 m

Classification

Ligne	StandardLine
Famille d'articles	série 60

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.