



## Station intérieure vidéo ecoos

N° d'article IG75.1000

Brut

CHF / Pce **590.00**



### Description

Avec son design élégant neutre, la station interphone vidéo ecoos est assortie à pratiquement tous les logements ou bureaux. L'écran couleur 3.5" affiche une grande image des visiteurs.

- blanc
- exécution apparente
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- 8 touches (ouverture, communication, image, fonction, menu)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- enclenchement et commutation de l'image entre différentes caméras
- distinction entre 4 appels (entrée 1+2, porte palière et appel interne)

### Spécifications

#### Boîtier et montage

largeur	101 mm
hauteur	186 mm
profondeur	24 mm
poids	230 g
type de montage	apparent

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



hauteur de montage (bord supérieur)	1.60 m
matériau	plastique
couleur	blanc
classe de protection (IP)	IP30
température d'utilisation	0 à +40 °C

### Fonctions / Affichages

vidéo	Oui
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de la parole volume de sonnerie sélection de la sonnerie Luminosité Intensité des couleurs contraste Sourdine

### Vidéo -Caractéristiques

type de l'écran	écran couleur LC (TFT-module-couleur)
résolution de l'écran	320x240
diagonale de l'écran	3.5 pouce
diagonale de l'écran	90 mm
système d'image	PAL couleur

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 V ± 8 %
Courant d'entrée I(a)	0.04 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	13.5 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	130 mA
consomation de courant au Min.	14.0 mA
consomation de courant au Max.	130.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	6 fils (+ 2 pour sonnerie palière )

### **Classification**

Ligne	StandardLine
Famille d'articles	ecoos

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.