



## Station intérieure vidéo VTCE31

N° d'article IG70.1100

Brut

CHF / Pce **849.00**

### Description

Cette station intérieure vidéo permet d'utiliser un total de 11 fonctions, p. ex. communication interne vers 11 autres stations intérieures.

- blanc
- exécution murale (apparente) ou de table (avec console de table en option)
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- écran couleur 3.5" (9 cm)
- 20 touches (communication, ouverture, lumière, coupure de sonnerie, touches de gestion d'images, 11 fonctions)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- enclenchement et commutation de l'image entre différentes caméras
- distinction entre 3 appels (porte d'entrée, porte palière et appel interne)
- réglage du volume (sonnerie et parole)

### Spécifications

#### Boîtier et montage

largeur	242 mm
hauteur	146 mm
profondeur	26 mm
type de montage	apparent
Convient au format interrupteur CH	couvre les boîtes encastrées gr.I+I
hauteur de montage (bord supérieur)	1.60 m
matériau	plastique

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



classe de protection (IP)	IP30
---------------------------	------

### Fonctions / Affichages

vidéo	Oui
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de sonnerie Luminosité Intensité des couleurs

### Vidéo -Caractéristiques

type de l'écran	écran couleur LC (TFT-module-couleur)
résolution de l'écran	480x234
diagonale de l'écran	2.4 pouce
diagonale de l'écran	60 mm
système d'image	PAL couleur

### Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 V ± 8 %
Courant d'entrée I(a)	0.5 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	4.7 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	155 mA

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

---

consomation de courant au Max.	170.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	6 fils (+ 2 pour sonnerie palière )

---

**Classification**

---

Ligne	ModulLine
Famille d'articles	série 30

---

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.