



## Station intérieure vidéo VTCH50

N° d'article IG72.1000

Brut

CHF / Pce **590.00**

### Description

Les stations interphone à écouteur permettent de parler plus discrètement et peuvent être plus indiquées pour les personnes âgées, que des stations mains-libres. La VTCH50 affiche une grande image des visiteurs sur un écran couleur 3.5".

- blanc
- exécution apparente
- dim. (lxhxp) 100x250x28(50) mm (avec écouteur)
- avec écouteur
- écran couleur 3.5" (9 cm)
- 2 touches (ouverture / fonction d'image, d'éclairage ou de gestion)
- distinction entre 4 appels (p. ex. porte d'entrée et porte palière)
- enclenchement et commutation de l'image entre différentes caméras

### Spécifications

#### Boîtier et montage

largeur	100 mm
---------	--------

hauteur	250 mm
---------	--------

profondeur	28 mm
------------	-------

poids	410 g
-------	-------

type de montage	apparent
-----------------	----------

Convient au format interrupteur CH	couvre les boîtes encastrées gr.I+I
------------------------------------	-------------------------------------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



matériau	plastique
couleur	blanc
classe de protection (IP)	IP30
température d'utilisation	0 à +40 °C

### Fonctions / Affichages

vidéo	Oui
poste à accès direct mains libres	Non
mains libres	Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique

### Vidéo -Caractéristiques

type de l'écran	écran couleur LC (TFT-module-couleur)
résolution de l'écran	320x240
diagonale de l'écran	3.5 pouce
diagonale de l'écran	90 mm
système d'image	PAL couleur

### Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	24 V ± 8%
Courant d'entrée I(a)	0.2 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	4 mA

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

consomation de courant au Min.	4.0 mA
consomation de courant au Max.	90.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	6 fils (+ 2 pour sonnerie palière )

#### **Classification**

Ligne	StandardLine
Famille d'articles	série 50

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.