



Station intérieure vidéo VTCHE30

N° d'article IG71.1100

Brut

CHF / Pce **849.00**

Description

Cette station intérieure vidéo permet d'utiliser un total de 11 fonctions, p. ex. communication interne vers 11 autres stations intérieures.

- blanc
- exécution murale (apparente) ou de table (avec console de table en option)
- dim. (lxhxp) 242x146x26(42) mm (écouteur)
- avec écouteur
- écran couleur 3.5" (9 cm)
- 19 touches (ouverture, lumière, coupure de sonnerie, gestion d'image, 11 fonctions)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- enclenchement et commutation de l'image entre différentes caméras
- distinction entre 3 appels (porte d'entrée, porte palière et appel interne)
- réglage du volume (sonnerie et parole)

Spécifications

Boîtier et montage

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| largeur | 242 mm |
| hauteur | 185 mm |
| profondeur | 42 mm |
| type de montage | apparent |
| Convient au format interrupteur CH | couvre les boîtes encastrées gr.I+I |
| matériau | plastique |
| couleur | blanc |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Fonctions / Affichages

| | |
|--|--|
| vidéo | Oui |
| poste à accès direct mains libres | Non |
| mains libres | Oui |
| bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui |
| ouvre-porte automatique | Oui |
| nombre des sonneries d'appel | 13 |
| distinction d'appel | Oui |
| arrêt automatique d'appel | Oui |
| déviation d'appel | Oui |
| communication interne | Oui |
| protégé contre les écoutes | Oui |
| fonction de gestion d'éclairage | Oui |
| fonctions de commutation | Oui |
| lampes de fonction | Oui |
| signalisation au niveau de l'appareil | acoustique et optique |
| paramètres disponibles | volume de sonnerie sélection de la sonnerie Sourdine Luminosité Intensité des couleurs |

Vidéo -Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| type de l'écran | écran couleur LC (TFT-module-couleur) |
| résolution de l'écran | 480x234 |
| diagonale de l'écran | 2.4 pouce |
| diagonale de l'écran | 60 mm |
| système d'image | PAL couleur |

Installation / Alimentation

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| technique d'installation | système bus |
| Tension d'alimentation | +24 VDC ± 8% |
| Courant d'entrée I(a) | 0.4 mA |
| Courant d'entrée I(P), au repos | 4.4 mA |
| Courant d'entrée I(Pmax), maximal | 133 mA |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

type de raccordement

bornes de raccordement

fils de raccordement

6 fils (+ 2 pour sonnerie palière)

Classification

Ligne

ModulLine

Famille d'articles

série 30

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.