



Station principale apparente 9501-H/AP

N° d'article EK01.1020

Brut

CHF / Pce **275.00**

Description

dim. (lxhxp) 90x146x34 mm, boîtier plastique blanc, 1 touche de ligne, touche de coupure, ronfleur d'appel, affichage LED, câble de raccordement 2.5m avec embouts, 12 VDC

Spécifications

Boîtier et montage

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| largeur | 89 mm |
| hauteur | 225 mm |
| profondeur | 67 mm |
| type de montage | apparent |
| hauteur de montage (bord supérieur) | 1.60 m |
| matériau | plastique |
| couleur | blanc |
| protection contre le vandalisme | Non |
| résistant aux chocs | Non |
| Domaine d'utilisation | Normale Umgebung (z.B. Büro) |

Fonctions / Affichages

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Type de station interphone | Station principale |
| nombre de touches d'appel | 1 |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



| | |
|-----------------------------------|--|
| lampes de fonction | Oui |
| poste à accès direct mains libres | Oui |
| nombre des sonneries d'appel | 1 |
| paramètres disponibles | volume de la parole sensibilité du microphone |

Installation / Alimentation

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| technique d'installation | système multifilaire |
| tension d'alimentation CC | 12 V |
| consomation de courant au Min. | 35.0 mA |
| consomation de courant au Max. | 128.0 mA |
| type de raccordement | câble avec embouts |
| longueur de câble | 2.5 m |

Classification

| | |
|--------------------|--|
| Catégorie | Stations |
| Famille d'articles | apparente, sans l'écouteur (95..-H/AP) |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.