



Station principale WS935

Numéro d'article QN33.0210

CHF (hors TVA)

Votre prix / Pce

1'304.-

DESCRIPTION

dim. (lxhxp) 122x248x8 mm (enc.) ou 68 mm (app.), surface en design alu, montage apparent ou encastré (requiert boîtier enc. UG900 ou app. AG900-..), clavier à membrane résistant aux produits désinfectants, 10 touches de chiffre, 7 touches de fonction, display à 16 caractères / 4 lignes, RJ45/PoE

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage

largeur	122 mm
hauteur	248 mm
profondeur	7 mm
type de montage	apparent/encastré
matériau	plastique
couleur	look aluminium
classe de protection (IP)	IP54
protection contre le vandalisme	Non
résistant aux chocs	Non

température d'utilisation	-20 à +50 °C
Fonctions / Affichages	
vidéo	Non
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
avec col-de-cygne	Non
type de maniement	clavier à membrane résistant aux produits désinfectants
nombre de canaux	8999
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Non
Fonction appel simple	Oui
Fonction appel de groupe	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviatation d'appel	Oui
fonctions de commutation	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
lampes de fonction	Oui
Vidéo -Caractéristiques	
type de l'écran	module d'écran LC
Installation / Alimentation	
technique d'installation	technique de réseau
alimentation	Power over LAN
type de raccordement	prise RJ45
fils de raccordement	ethernet
Classification	
Catégorie	Stations