

Auslaufartikel



Station secondaire apparente NS9500-H/AP

N° d'article EK-0.0000

Brut

CHF / Pce **285.00**

Description

dim. (lxhxp) 90x146x34 mm, boîtier plastique blanc, 1 touche d'appel, câble de raccordement 2.5m avec embouts, 12 VDC

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	89 mm
hauteur	225 mm
profondeur	67 mm
type de montage	apparent
hauteur de montage (bord supérieur)	1.60 m
matériau	plastique
couleur	blanc
protection contre le vandalisme	Non
résistant aux chocs	Non
Domaine d'utilisation	Normale Umgebung (z.B. Büro)

Fonctions / Affichages

Type de station interphone	Station secondaire
nombre de touches d'appel	0

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



lampes de fonction	Oui
poste à accès direct mains libres	Oui
nombre des sonneries d'appel	1
paramètres disponibles	volume de la parole sensibilité du microphone

Installation / Alimentation

technique d'installation	système multifilaire
tension d'alimentation CC	12 V
consomation de courant au Min.	25.0 mA
consomation de courant au Max.	128.0 mA
type de raccordement	câble avec embouts
longueur de câble	2.5 m

Classification

Catégorie	Stations
Famille d'articles	apparente, sans l'écouteur (95..-H/AP)

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.