



Station secondaire industrielle WS919-1

N° d'article QN32.0120

Brut

CHF / Pce **2'465.00**



Description

dim. (lxhxp) 140x320x90 mm, boîtier ABS anthracite, antichoc, IP54, plaque frontale orange, clavier à membrane 1 touche d'appel, 4 touches fonction, display à 16 caractères, requiert haut-parleur externe, RJ45/PoE

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	140 mm
hauteur	320 mm
profondeur	90 mm
poids	1050 g
type de montage	apparent
matériau	ABS
couleur	orange
classe de protection (IP)	IP54
protection contre le vandalisme	Oui
résistant aux chocs	Oui
température d'utilisation	-20 à +50 °C

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



vidéo	Non
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
avec col-de-cygne	Non
type de maniement	clavier à membrane résistant aux produits désinfectants
nombre de canaux	8999
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
Fonction appel simple	Oui
Fonction appel de groupe	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
fonctions de commutation	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
lampes de fonction	Oui

Vidéo -Caractéristiques

type de l'écran	module d'écran LC
-----------------	-------------------

Installation / Alimentation

technique d'installation	technique de réseau
alimentation	Power over LAN
type de raccordement	prise RJ45
fils de raccordement	ethernet

Classification

Catégorie	Stations
-----------	----------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.