



Station universelle à écran tactile WS950-M-LS

N° d'article QN33.0710

Brut

CHF / Pce **3'502.00**

Description

dim. (lxhxp) 122x335x8 mm (enc.) ou 68 mm (app.), surface en design alu, montage apparent ou encastré (requiert boîtier enc. UG950 ou app. AG950), écran tactile 7" avec des listes de numéros abrégés, des touches de fonction, affichage vidéo, RJ45/PoE

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	122 mm
hauteur	335 mm
profondeur	8 mm
type de montage	apparent/encastré
matériau	plastique
couleur	look aluminium
classe de protection (IP)	IP54
protection contre le vandalisme	Non
résistant aux chocs	Oui
température d'utilisation	+5 à +40 °C

Fonctions / Affichages

vidéo	Non
-------	-----

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



mains libres	Oui
avec col-de-cygne	Non
type de maniement	écran tactile
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
Fonction appel simple	Oui
Fonction appel de groupe	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
fonctions de commutation	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
lampes de fonction	Oui
paramètres disponibles	sensibilité du microphone volume

Vidéo -Caractéristiques

type de l'écran	écran tactile, TFT couleur (projected-capacitive-touchscreen-technologie)
-----------------	---

Installation / Alimentation

technique d'installation	technique de réseau
alimentation	Power over LAN
puissance absorbée	10 W
type de raccordement	fiche RJ45
fils de raccordement	ethernet

Classification

Catégorie	Stations
-----------	----------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.