

Switch géré, 16-PoE Port IAR-7SG1016MMB



Numéro d'article VI43.3014

Votre prix / Pce

CHF (hors TVA) **932.-**

DESCRIPTION

Ports Gigabit Uplink: 4x SFP 16x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3 at jusqu'à 30W par port, 270 W total
gamme de température: -10°C à +50°C 19", 1 unité de hauteur, support de montage compris Dim. (lxhxp):
442x44.5x320 mm

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
Dimensions (hxlxp)	44.5x442x320 mm
température d'utilisation	-10°C à +50°C
Type / lieu de montage	rack 19"
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)	Non
Fonctions / Affichages	
Type de l'appareil	Switch layer2
gérable	Non
Management	oui
ventilateur de circulation	Oui

Ports	16x 10/100/1000Base-T / 4x 1000 Mbps SFP / Console RJ45-RS232 / OOB 10/100Base-TX
Vidéo -Caractéristiques	
Interface ethernet	10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Installation / Alimentation	
Power over Ethernet	IEEE 802.3af / IEEE 802.3 at
puissance max. PoE	270 W
Puissance absorbée	320 W
Alimentation	100 à 240 VAC
Classification	
Catégorie	Commutateurs / Modules SFP
Marque	ENEO