

Switch géré, layer 2, 24-PoE Port, IAR-7SG1024MMB



N° d'article VI43.3018

Brut

CHF / Pce **1'085.00**

Description

Ports Gigabit Uplink: 4x SFP, 24x 10/100/1000Base-T, IEEE 802.3af, IEEE 802.3 at, jusqu'à 30W par port, 390 W total, gamme de température: -10°C à +50°C, prévu pour rack 19", dim. (lxhxp): 442x44.5x320 mm

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	44.5x442x320 mm
température d'utilisation	-10°C à +50°C
Type / lieu de montage	rack 19"
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)	Non

Fonctions / Affichages

Type de l'appareil	Switch layer2
gérable	Non
Management	oui
ventilateur de circulation	Oui
Ports	24x 10/100/1000Base-T 4x 1000 Mbps SFP Console RJ45-RS232 OOB 10/100Base-TX

Vidéo -Caractéristiques

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



1000Base-T

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af IEEE 802.3 at
puissance max. PoE	390 W
Puissance absorbée	450 W
Alimentation	100 à 240 VAC

Classification

Catégorie	Commutateurs / Modules SFP
Marque	ENEO

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.