



Switch non-géré 4-PoE Port IAM-5SE1004MUC

N° d'article VI43.3005

Brut

CHF / Pce **356.00**

Description

Ports Gigabit Uplink : 2xRJ45, 2xSFP, 4x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at, jusqu'à 60W par port (port 2-4 à 30W), 120W totale, gamme de température : -40°C à +75°C, pas convenant pour rack 19", dim. (lxhxp): 110x46x163 mm

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	46x110x163 mm
température d'utilisation	-40°C à +75°C
Type / lieu de montage	DIN rail montage mural
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)	Non

Fonctions / Affichages

Type de l'appareil	Unmanaged
gérable	Non
Management	non
ventilateur de circulation	Non
Interfaces	10Base-T 100Base-TX 1000Base-T

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Vidéo -Caractéristiques

Interface ethernet	10Base-T 100Base-TX 1000Base-T
--------------------	--------------------------------------

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af IEEE 802.3 at
---------------------	-------------------------------

puissance max. PoE	120 W
--------------------	-------

Alimentation	48 à 57 VDC
--------------	-------------

Classification

Catégorie	Commutateurs / Modules SFP
-----------	----------------------------

Marque	ENEO
--------	------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.