



Téléphone de table BMI2

N° d'article DL14.2020

Brut

CHF / Pce **424.00**

Description

dim. (lxhxp) 170x185x70 mm, blanc, pour 2 stations d'information BMA, touches pour fonctions de base, module touches/affichage Occupé, Attendez, Entrez, choix de ligne, étiquetage dans la langue désirée, câble 3 m avec prise RJ45

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	100 mm
hauteur	180 mm
profondeur	50 mm
poids	340 g
type de montage	appareil de table
Convient au format interrupteur CH	Non
matériau	plastique
couleur	blanc
classe de protection (IP)	IP30
température d'utilisation	-5 à +40 °C

Fonctions / Affichages

vidéo	Non
poste à accès direct mains libres	Non

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Nombre de stations d'information	2
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de sonnerie sélection de la sonnerie

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 V $\pm$ 8 %
Courant d'entrée I(a)	0.2 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	0.8 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	75 mA
consommation de courant au Min.	4.5 mA
consommation de courant au Max.	90.0 mA
type de raccordement	fiche RJ45
fils de raccordement	3 fils (+2 pour sonnerie palière)
longueur de câble	3 m

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.