



Téléphone de table vidéo VBM12

Numéro d'article IG71.2020

CHF (hors TVA)

Votre prix / Pce

1'288.-

DESCRIPTION

dim. (lxhxp) 242x146x70 mm, blanc, pour 2 stations d'information BMA, touches pour fonctions de base, module avec display couleur 2.4" (6 cm), module touches / affichage Occupé, Attendez, Entrez, choix de ligne, étiquetage dans la langue désirée, câble 3 m avec prise RJ45

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
largeur	241 mm
hauteur	146 mm
profondeur	70 mm
poids	530 g
type de montage	appareil de table
Convient au format interrupteur CH	Non
matériau	plastique
couleur	blanc

classe de protection (IP)	IP30
température d'utilisation	0 à +40 °C
Fonctions / Affichages	
vidéo	Oui
poste à accès direct mains libres	Non
mains libres	Oui
Nombre de stations d'information	2
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de sonnerie / sélection de la sonnerie / Sourdine / Luminosité / Intensité des couleurs
Vidéo -Caractéristiques	
type de l'écran	écran couleur LC (TFT-module-couleur)
résolution de l'écran	480x234
diagonale de l'écran	2.4 pouce
diagonale de l'écran	60 mm
système d'image	PAL couleur
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 V ± 8 %
Courant d'entrée I(a)	0.4 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	4.4 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	133 mA
consommation de courant au Min.	8.0 mA
consommation de courant au Max.	170.0 mA
type de raccordement	fiche RJ45
fils de raccordement	6 fils (+ 2 pour sonnerie palière)
longueur de câble	3 m

