



Téléphone mural TCH50P

N° d'article DL50.1000

Brut

CHF / Pce **137.00**



Description

Interphone audio avec certaines fonctions supplémentaires : avec la TCH50P la communication interne, la déviation d'appel ou l'ouverture automatique de la porte sont possibles. Les stations interphone à écouteur permettent de parler plus discrètement et peuvent être plus indiquées pour les personnes âgées, que des stations mains-libres.

- blanc
- exécution murale (apparente) ou de table (avec console de table en option)
- avec écouteur
- 4 touches (ouverture, fonction, lumière, coupure de sonnerie)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- distinction entre 3 appels (porte d'entrée, porte palière et appel interne)
- réglage du volume (sonnerie et parole)

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	100 mm
hauteur	180 mm
profondeur	23 mm
noïds	340 ø

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Convient au format interrupteur CH	couvre les boîtes encastrées gr.I+I
matériau	plastique
couleur	blanc
classe de protection (IP)	IP30
température d'utilisation	-5 à +40 °C

Fonctions / Affichages

vidéo	Non
poste à accès direct mains libres	Non
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de la parole volume de sonnerie sélection de la sonnerie Sourdine

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 V ± 8 %
Courant d'entrée I(a)	0.2 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	0.8 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	75 mA
consommation de courant au Min.	1.0 mA
consommation de courant au Max.	75.0 mA

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

fil de raccordement

3 fils (+2 pour sonnerie palière)

Classification

Ligne

StandardLine

Famille d'articles

série 50

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.