




Unité d'appel TCR50

Numéro d'article DH50.0010

Votre prix / Pce

CHF (hors TVA) **78.–**

DESCRIPTION

La sonnerie compacte se prête à un montage discret (p. ex. aussi au plafond). Un appel de porte est signalé acoustiquement et optiquement. Le son de l'unité d'appel peut être réglé de manière à correspondre à celui de la station intérieure KOCH.

- blanc
- apparent
- coupure du signal d'appel, réglage du volume
- distinction d'appel (39 sonneries)
- barre lumineuse bleue pour l'affichage d'appel
- sans télécommande

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
largeur	98 mm
hauteur	98 mm
profondeur	16 mm
type de montage	montage en saillie
Convient au format interrupteur CH	couvre les boîtes encastrées gr.I
matériau	plastique
couleur	blanc
classe de protection (IP)	IP30

température d'utilisation	-5 à +40 °C
Fonctions / Affichages	
vidéo	Non
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Non
ouvre-porte automatique	Non
nombre des sonneries d'appel	39
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Non
communication interne	Non
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Non
fonctions de commutation	Non
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de sonnerie / sélection de la sonnerie
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 V ± 8 %
Courant d'entrée I(a)	0.2 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	0.3 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	70 mA
consomation de courant au Min.	1.3 mA
consomation de courant au Max.	70.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	3 filss