



Vidéo SIP-Gateway AVS2100

N° d'article DQ20.6124

Brut CHF/Pce **995.00**

Description

dim. (lxhxp) 105x90x75 mm, exécution DIN, serveur vidéo et SIP, mémoire pour 250 numéros, intégration de jusqu'à 90 stations intérieures ou extérieures TC:Bus comme appareils VOIP, 340 clients SIP, paramétrage par un Webbrowser, appels de groupe jusqu'à 5 participants

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	105 mm
hauteur	90 mm
profondeur	75 mm
largeur dans les unités de partition	6
type de montage	Montage sur rails DIN
matérial	plastique
couleur	gris
classe de protection (IP)	gris IP20

Fonctions / Affichages

Type d'interface	TC:Bus / réseau IP
nombre de clients max.	340
nombre de clients TC:Bus	90

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



06.11.2025

nombre de sonneries de l'appel intérn	200
nombre des fonctions de gestion	10
affichages de service	Oui
Installation / Alimentation	
nombre des clients par groupe d'appel	5
technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	24 V ± 8%
Tension d'entrée U (P)	26 VDC (+/- 8%)
Courant d'entrée I(a)	0.1 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	200 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	250 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	dépendant
Classification	
Catégorie	IP-Interfaces

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

06.11.2025