



## Vidéo SIP-Gateway AVS2100

N° d'article DQ20.6124

Brut

CHF / Pce **995.00**

### Description

dim. (lxhxp) 105x90x75 mm, exécution DIN, serveur vidéo et SIP, mémoire pour 250 numéros, intégration de jusqu'à 90 stations intérieures ou extérieures TC:Bus comme appareils VOIP, 340 clients SIP, paramétrage par un Webbrowser, appels de groupe jusqu'à 5 participants

### Spécifications

#### Boîtier et montage

largeur	105 mm
hauteur	90 mm
profondeur	75 mm
largeur dans les unités de partition	6
type de montage	Montage sur rails DIN
matériau	plastique
couleur	gris
classe de protection (IP)	IP20
température d'utilisation	0 à +40 °C

#### Fonctions / Affichages

Type d'interface	TC:Bus / réseau IP
nombre de clients max.	340
nombre de clients TC:Bus	90

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



---

nombre de sonneries de l'appel int�ern	200
nombre des fonctions de gestion	10
affichages de service	Oui

#### **Installation / Alimentation**

---

nombre des clients par groupe d'appel	5
technique d'installation	syst�eme bus
Tension d'alimentation	24 V $\pm$ 8%
Tension d'entr�ee U (P)	26 VDC (+/- 8%)
Courant d'entr�ee I(a)	0.1 mA
Courant d'entr�ee I(P), au repos	200 mA
Courant d'entr�ee I(Pmax), maximal	250 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	d�ependant

#### **Classification**

---

Cat�egorie	IP-Interfaces
------------	---------------

---

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.