

WS 931-AU Art.-Nr.: T90931010

NeuroKom® IP Technologie

Schalter-Außensprechstelle

Einbauversion

Wake-Up-Taste

Vernetzbar

SIP-kompatibel

Passend zur Innensprechstelle DS 931-SP



## Beschreibung

Neuronale und serverlose Schalter-Außensprechstelle, in Einbauausführung. Kann mittels UP-Gehäuse oder AP-Gehäuse wahlweise Unterputz oder Aufputz montiert werden. 1 Taste als Wake-Up-Taste. Die Sprechstelle kann einfach vernetzt und in Gesamtsysteme integriert werden.

- Schlagfestes Gehäuse
- Folienoberfläche mit desinfektionsmittelbeständiger Folientastatur
- 1 Ruftaste als Wake-Up-Taste
- Anzeige für Funktion und Mikrofon aktiv
- Lautsprecher (2 Watt)
- Echo Cancellation für Duplexbetrieb
- Funktionsüberwachung mit Meldungen via SNMP
- Mikrofonempfindlichkeit und Lautstärke via integrierten WEB-Browser einstellbar
- Integrierte USB-Schnittstelle für Zusatzeinrichtungen
- Über I<sup>2</sup>C-Adapter bis zu 64 I/O's oder Sensoren anschaltbar
- Anschlussmöglichkeiten für 2 potentialfreie Eingänge
- 2 Ausgangsrelais für Steuerfunktionen oder als Begleitkontakte einsetzbar, Schaltleistung 2A / 30V
- Netzwerkanschluss: RJ 45, VLAN-fähig, Verkabelung mind. Kategorie 4
- Betriebsspannung: PoE / Klasse 0

- Kompatibel mit sämtlichen SIP-Produkten (Session Initiation Protocol)

## Technische Daten

Frontplatte:	Folienoberfläche in Alu-Design (Autotype F150), desinfektionsmittelresistent
Netzwerkprotokolle:	IP, TCP, UDP, ARP, IGMP, SIP, RTP, SNMP, HTTP, TFTP
Betriebssystem:	ellan:RTOS
Frequenzbereich:	abhängig von Codec, begrenzt durch Lautsprecher - G711 / 3,4 kHz - G722 / 7 kHz - PCM32 / 15 kHz - PCM44 / 21 kHz
Energieverbrauch:	max. 4 W (ohne Zusatzverstärker)
Betriebsspannung:	PoE / Klasse 0
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +50 °C
Lautsprecher:	Breitbandlautsprecher, 8 Ohm Schalldruck: 1 W / 1 m - 93 dB Frequenzbereich: 200 Hz - 16 kHz +/-10 dB
Mikrofon:	Richtcharakteristik: omnidirektional -65 dB +/-3 (0 dB = 1 V/pa 1 kHz) Besprechungsabstand bis zu 8 m (je nach Raum und Umgebungsakustik)
Verstärkerleistung:	A-Verstärker: 1,1 W B-Verstärker (optional): 25 W
Abmessungen:	(H x B x T) 248 x 122 x 7 mm (Frontplatte)
Schutzart:	IP 54
Empfohlenes Zubehör:	Unterputzgehäuse: UG 900 Aufputzgehäuse: AG 900 Innensprechstelle: DS 931-SP

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.