

WS 932-DIS Art.-Nr.: T90931021

NeuroKom® IP Technologie

Sprechstelle für barriere-reduzierte Zugänge

Braille Beschriftung

Einbauversion

1 Ruftaste

SIP-kompatibel



Beschreibung

Neuronale und serverlose Nebensprechstelle für barriere-reduzierte Zugänge, Wandmontage, wahlweise UP oder AP mit entsprechendem Gehäuse montierbar. 1 Ruftaste als Flächentaste. Braille Beschriftung und ertastbarer Schriftzug für Personen mit Sehbehinderung.

- Schlagfeste Frontplatte
- Folienoberfläche mit desinfektionsmittelbeständiger Folientastatur
- Lautsprecher
- Echo Cancellation für Duplexbetrieb
- Funktionsüberwachung mit Meldungen via SNMP mit dem Add-on NK-SNMP
- Mikrofonempfindlichkeit und Lautstärke via integrierten WEB-Browser einstellbar
- Integrierte USB-Schnittstelle für Zusatzeinrichtungen
- Über I²C-Adapter bis zu 62 I/O's oder Sensoren anschaltbar
- Anschlussmöglichkeiten für 2 potentialfreie Eingänge
- 3 Ausgangsrelais für Steuerfunktionen oder als Begleitkontakte einsetzbar, Schaltleistung 2A / 30V
- Netzwerkanschluss: RJ 45, VLAN-fähig, Verkabelung mind. Kategorie 4
- Betriebsspannung: PoE / Klasse 0
- Kompatibel mit sämtlichen SIP-Produkten (Session Initiation Protocol)

Technische Daten

Frontplatte: Folienoberfläche in Alu-Design (Autotype F150), desinfektionsmittelresistent

Netzwerkprotokolle:	IP, TCP, UDP, ARP, IGMP, SIP, RTP, HTTP, TFTP als Add-on verfügbar: SNMP
Betriebssystem:	ellan:RTOS
Frequenzbereich:	abhängig von Codec, begrenzt durch Lautsprecher - G711 / 3,4 kHz - G722 / 7 kHz als Add-on verfügbar: - PCM32 / 15 kHz - PCM44 / 21 kHz
Energieverbrauch:	max. 4 W (ohne Zusatzverstärker)
Betriebsspannung:	PoE / Klasse 0
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +50 °C
Lautsprecher:	Breitbandlautsprecher, 8 Ohm Schalldruck: 1 W / 1 m - 94 dB
Mikrofon:	Richtcharakteristik: omnidirektional -65 dB +/-3 (0 dB = 1 V/pa 1 kHz) Besprechungsabstand bis zu 8 m (je nach Raum und Umgebungsakustik)
Verstärkerleistung:	A-Verstärker: 1,5 W / 8 Ohm; 2,5 W / 4 Ohm B-Verstärker (optional): 25 W
Abmessungen:	(H x B x T) 248 x 122 x 7 mm (Frontplatte)
Schutzart:	IP 54
Empfohlenes Zubehör:	Unterputz Gehäuse UG 900 Aufputz Gehäuse AG 900 Hohlwandmontage Set HWM-UPK10/UG900

© **Gehrke Sales GmbH** | Benrodestr. 83 | D-40597 Düsseldorf

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.