

WS 950-M-LS Art.-Nr.: T90950000

NeuroKom® IP Technologie

Serverlose Universalsprechstelle mit Touch-Display

Einbau- oder Wandmontage

SIP-kompatibel



## Beschreibung

Neuronale und serverlose Universalsprechstelle. Einsetzbar für Wandeinbaumontage mit beiliegendem Unterputzgehäuse UG 950 oder Aufbaumontage mit optional erhältlichen Aufputzgehäuse AG 950. Die Multifunktionsoberfläche ermöglicht gleichzeitig die Medien Sprachkommunikation, eingehende und ausgehende Eventinformationen, Wahl-tastatur, Ziel- und Funktionstasten sowie Videobildanzeigen zu managen. Somit kann sie als Türsprechstelle im Innenbereich, wie auch als Hauptsprechstelle/ Abfragestelle eingesetzt werden.

- Schlagfestes Gehäuse
- Desinfektionsmittelbeständige Folienoberfläche im ALU-Design
- Touch-Display, 7-Zoll, kapazitiv
- Standard Oberfläche ausgestattet mit Kurzwahllisten/Funktionstasten und Videofenster
- Elektret-Mikrofon
- Lautsprecher
- Echounterdrückung für Duplexbetrieb
- Funktionsüberwachung mit Meldungen über SNMP mit dem Add-on NK-SNMP
- Mikrofonempfindlichkeit und Lautstärke über integrierten WEB-Browser einstellbar
- Integrierte USB-Schnittstelle für Zusatzgeräte
- Über I<sup>2</sup>C Adapter können bis zu 64 I / O's oder Sensoren eingeschaltet werden
- Anschlussmöglichkeiten für 2 potentialfreie Eingänge
- 3 Ausgangsrelais für Steuerfunktionen oder als Begleitkontakte einsetzbar, Schaltleistung 2A / 30V
- Netzwerkanschluss: RJ 45, VLAN-fähig, Verkabelung mindestens Kategorie 4
- Betriebsspannung: PoE / Klasse "0"
- Kompatibel mit allen SIP Produkten (Session Initiation Protocol)

## Technische Daten

Oberfläche:	Folienoberfläche im Aluminium-Design (Autotyp F150), desinfektionsmittelresistent
Netzwerkprotokolle:	IP, TCP, UDP, ARP, IGMP, SIP, RTP, HTTP, TFTP, als Add-on verfügbar: SNMP
Betriebssystem:	ellan:RTOS + Linux für grafische Gestaltungen
Frequenzbereich:	abhängig von Codec, begrenzt durch Lautsprecher - G711 / 3,4 kHz - G722 / 7 kHz  als Add-on verfügbar: - PCM32 / 15 kHz - PCM44 / 21 kHz
Leistungsaufnahme:	ca. 10 W (ohne Zusatzverstärker)
Betriebsspannung:	PoE / Klasse 0
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Lautsprecher:	Breitbandlautsprecher, 8 Ohm Schalldruck: 1 W / 1 m - 94 dB
Mikrofon:	Richtcharakteristik: omnidirektional -65 dB +/-3 (0 dB = 1 V/pa 1 kHz) Besprechungsabstand bis zu 8 m (je nach Raum und Umgebungsakustik)
Videodarstellung:	HD 720p / 30fps
Verstärkerleistung:	A-Verstärker: 1,5 W / 8 Ohm; 2,5 W / 4 Ohm B-Verstärker (optional): 25 W
Abmessungen inkl. Unterputzgehäuse UG 950:	(H x B x T) 335 x 122 x 86 mm
Schutzklasse:	IP 54
Empfohlenes Zubehör:	Aufputzgehäuse: AG 950

© **Gehrke Sales GmbH** | Benrodestr. 83 | D-40597 Düsseldorf

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.