

WS 908-2 Art.-Nr.: T90908201

NeuroKom® IP Technologie

Serverlose Sprechstelle

2 beschriftbare Zielwahltasten

Einbau- oder Wandmontage

SIP-kompatibel



Beschreibung

Neuronale und serverlose Nebensprechstelle, Wandmontage, wahlweise UP oder AP mit entsprechendem Gehäuse montierbar. Insgesamt 2 Ziel-/Wahltasten, frei definierbar und beschriftbar.

- Schlagfeste Frontplatte
- Desinfektionsmittelbeständige Folienoberfläche in ALU-Design
- Lautsprecher (2 Watt)
- Echo Cancellation für Duplexbetrieb
- Funktionsüberwachung mit Meldungen via SNMP
- Mikrofonempfindlichkeit und Lautstärke via integrierten WEB-Browser einstellbar
- Integrierte USB-Schnittstelle für Zusatzeinrichtungen
- Über I²C-Adapter bis zu 64 I/O's oder Sensoren anschaltbar
- Anschlussmöglichkeiten für 2 potentialfreie Eingänge
- 2 Ausgangsrelais für Steuerfunktionen oder als Begleitkontakte einsetzbar, Schaltleistung 2A / 30V
- Netzwerkanschluss: RJ 45, VLAN-fähig, Verkabelung mind. Kategorie 4
- Betriebsspannung: PoE / Klasse 0
- Kompatibel mit sämtlichen SIP-Produkten (Session Initiation Protocol)

Technische Daten

Front:	Folienoberfläche in Alu-Design (Autotype F150), desinfektionsmittelresistent
Netzwerkprotokolle:	IP, TCP, UDP, ARP, IGMP, SIP, RTP, SNMP, HTTP, TFTP
Betriebssystem:	ellan:RTOS
Frequenzbereich:	abhängig von Codec, begrenzt durch Lautsprecher - G711 / 3,4 kHz - G722 / 7 kHz - PCM32 / 15 kHz - PCM44 / 21 kHz
Energieverbrauch:	max. 4 W
Betriebsspannung:	PoE / Klasse 0
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +50 °C
Schutzart:	IP 54

Lautsprecher: Breitbandlautsprecher, 8 Ohm
Schalldruck: 1 W / 1 m - 93 dB
Frequenzbereich: 200 Hz - 16 kHz
+/-10 dB

Mikrofon: Richtcharakteristik: omnidirektional
-65 dB +/-3 (0 dB = 1 V/pa 1 kHz)
Besprechungsabstand bis zu 8 m
(je nach Raum und Umgebungsakustik)

Verstärkerleistung: A-Verstärker: 1,1 W
B-Verstärker (optional): 25 W

Abmessungen: (H x B x T)
248 x 122 x 7 mm (Frontplatte)

Schutzart: IP 54

Empfohlenes Zubehör: Tastenmodul: TL 908-11
Tastenleitstand: WS 928-TLS
Aufputzgehäuse: AG 900
Unterputzgehäuse: UG 900
Tischgehäuse: TG 900

© **Gehrke Sales GmbH** | Benrodestr. 83 | D-40597 Düsseldorf

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.