

GL UG-2 (bis UG-7) Art.-Nr.: D90120200

Unterputzgehäuse für GL-Serie

für 2-fach Module



Beschreibung

Unterputzgehäuse aus verzinktem Stahlblech, für Einbau einer NeuroKom® IP-Sprechstelle vom Typ GL mit 2-fach Modulen.

Kabeleinlassöffnung auf der Rückseite. Ausklappbare Mauerhaken als "Ausstemmschutz" an den Stirnseiten.

Einsetzbar für:

GL 908-1 / GL 908-2 / GL 908-3

Besonderheiten: hohlwandmontagefähig

Aufputz-/Unterputzmontagetipps für die Sprechstellen der Serie GL 900 -mehr dazu auf unserem youtube-Kanal.

Technische Daten

Material: Stahlblech verzinkt, 1 mm stark

Abmessungen Gehäuse: 344 x 160 x 60 mm (H x B x T)

Ausschnittmaß: 333 x 142 mm (H x B)

Weitere Ausführungen:

GL UG-3 (Art.-Nr. D 90120300)

Unterputzgehäuse für GL-Serie mit 3-fach Modulen

Einsetzbar für:

- GL 908-1-VIR / GL 908-2-VIR / GL 908-3-VIR
- GL 908-1-Access / GL 908-2-Access / GL 908-3-Access

Abmessungen Gehäuse: 479 x 160 x 60 mm (H x B x T)

Ausschnittmaß: 468 x 142 mm (H x B)

GL UG-4 (Art.-Nr. D 90120400)

Unterputzgehäuse für GL-Serie mit 4-fach Modulen

Einsetzbar für:

- GL 908-1-VIR-Access / GL 908-2-VIR-Access / GL 908-3-VIR-Access

Abmessungen Gehäuse: 614 x 160 x 60 mm (H x B x T)

Ausschnittmaß: 603 x 142 mm (H x B)

GL UG-5 (Art.-Nr. D 90120500)

Unterputzgehäuse für GL-Serie mit Touch-Monitor

Einsetzbar für:

- GL 950

Abmessungen Gehäuse: 453 x 160 x 60 mm (H x B x T)

Ausschnittmaß: 442 x 152 mm (H x B)

GL UG-6 (Art.-Nr. D90120600)

Unterputzgehäuse für GL-Serie mit Touch-Monitor und 1 Zusatzmodul

Einsetzbar für:

- GL 950-VIR / GL 950-Access / GL 950-NGRS

Abmessungen Gehäuse: 588 x 160 x 60 mm (H x B x T)

Ausschnittmaß: 577 x 152 mm (H x B)

GL UG-7 (Art.-Nr. D90120700)

Unterputzgehäuse für GL-Serie mit Touch-Monitor und 2 Zusatzmodulen

Einsetzbar für:

- GL 950-VIR-Access

Abmessungen Gehäuse: 723 x 160 x 60 mm (H x B x T)

Ausschnittmaß: 712 x 152 mm (H x B)

© **Gehrke Sales GmbH** | Benrodestr. 83 | D-40597 Düsseldorf

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.