



MCB-64A0003M0A

Artikelnummer: 218572

1/2,9" HD Kamera 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom, WDR, 3,2-9 mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Integrierte Anschlussbox

Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

Point of Interest und Smart Motion Zoom

Auflösung max. 2560x1440@25/30fps

Einfache und aufgeräumte Verkabelung

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

ROI (Region of Interest) WDR Modus

IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

Spezifikationen

Kamera:

| | |
|--|---|
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Auflösung Pixel | 2560x1440, 1920x1080, 1280x720 |
| Aufnahmesensor | CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX326 |
| System | True Day&Night |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux, bei F1,6, 40IRE |
| Low Speed Shutter | ja, 2x ~ 32x |
| Manueller elektronischer Shutter (MES) | 1/25 ~ 1/30.000Sek. |
| Automatischer Elektronischer Shutter (ESC) | 1/25 ~ 1/30.000Sek. |
| Wide Dynamic Range (WDR) | DOL-WDR 120dB, D-WDR, WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps |
| Flickerless Function | ja |

MCB-64A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Umschaltung Tag/Nachtbetrieb | automatisch, Tag, Nacht |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Weißabgleich | AUTO, AUTOext, manuell, Preset |
| Signal-/Rauschabstand | 50dB |
| Video: | |
| Videonorm | PAL/NTSC |
| Signalformat | HD-TVI @ 4MP, AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP |
| Bildrate | 25/30fps @ 1440p, 25/30fps @ 1080p, 50/60fps @ 720p |
| Objektiv: | |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor | 3x |
| Brennweite | 3,2 - 9 mm |
| Digital Zoom | ja |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,5 m |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Blendensteuerung | DC |
| Bildwinkel vertikal | 42 - 3 ° |
| Bildwinkel horizontal | 78 - 6 ° |
| Funktionen: | |
| Bewegungsmelder | ja |
| Menüeinstellungen | OSD Kamera Set-up |
| Menüsprachen | englisch, deutsch, japanisch, chinesisches, koreanisch |
| Privacy Zones | Zonen-Ein-/Ausschaltbar |
| Mirror Function | V-Flip, H-Flip, H/V-Flip |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: | |
| Videoausgänge | HD-TVI, AHD, Composite (FBAS) SUB, EX-SDI, HD-SDI |
| Externe Anschlüsse | Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD Analog Signal (BNC) |
| Alarめingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Schnittstellen Protokolle | Pelco C (UTC / HD-TVI) |
| Allgemeines: | |
| Serie | eneo COAXIZE, eneo Candid Small |
| Abmessungen (HxBxT) | 130,5x82,15x265,8mm |
| Beleuchtung | Infrarot, 4x High Power LEDs 850nm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 40m |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gewicht | 1,25kg |
| Integrierte Wandhalterung | ja |
| Leistungsaufnahme | 9,5W |

MCB-64A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Lüfter | nein |
| Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
| Scheibenheizung | ja |
| Schutzart | IP67 |
| Verdeckte Kabelführung | ja |
| Sonnenschutzdach | ja |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Lieferumfang: | |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung, Video Sub-Ausgang Kabel, Befestigungsbeipack |

Besonderheiten

Integrierte Anschlussbox

Pointing Zoom -- ermöglicht flexibles Zoomen in jedem Bereich

Preset Zoom (4 Positionen einstellbar)

MCB-64A0003M0A

Verfügbares Zubehör

| Bild | Art. Nr. / Bezeichnung | Beschreibung |
|---|-------------------------|---|
|  | 202641 / PM-42A | Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, Candid L, W3, WB1, AK-5, AK-4 |
|  | 70527 / NE-132/AC24V | Netzgerät 230VAC/24VAC (1,0A) |
|  | 211257 / HDA-3000E | HD Extender, HD-SDI, EX-SDI, 12V |
|  | 212984 / TVA-1201TRA | HD-TVI Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, Aktiv, 12V |
|  | 212985 / TVA-1201TRP | HD-TVI Sender+Empfänger, 150m, BNC, UTP, Innen, Passiv |
|  | 212987 / TVA-1101EA | HD-TVI Signal Verstärker, 12VDC, Innen |
|  | 217344 / MAM-5ME1001MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC |
|  | 218653 / PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker |
|  | 220299 / MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
|  | 219643 / MAM-6ME1012MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12-Kanal |

Ihr Ansprechpartner



René Koch AG
Seestr. 241
8804 Au/Wädenswil
CH
Tel.: 044 782 60 00
Fax: 044 782 60 01
E-Mail: cctv@kochag.ch
Web: www.kochag.ch