



MEB-65M2713M0A

Artikelnummer: 225246

1/2,7" HD Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944, Infrarot, 2,7-13mm, 12VDC, IP66

1/2,7" CMOS Image Sensor	2D-/3DNR Noise Reduction
Auflösung max. 2592x1920	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS	Defog, LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen)
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7-13mm	OSD Menüsteuerung und Signal Umschaltung über Joystick in der Kabelzuführung möglich
Schwenkbarer IR-Sperrfilter	Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung IP66

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Bullet	Bewegungsmelder	nein
Chipgröße	1/2,7"	Menüsprachen	deutsch, niederländisch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, türkisch, portugiesisch, polnisch, chinesisches, russisch
Aufnahmesensor	CMOS, SmartSens, SC5235	Privacy Zones	nein
System	True Day&Night	Mirror Function	Spiegelbild, V-Flip, Rotation
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux, bei F1,6, 50 IRE	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	nein	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/15 ~ 1/50.000sec..	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS)
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/15 ~ 1/50.000sec.	Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Alarmeingänge	nein
Flickerless Function	ja	Alarmausgänge	nein
Gegenlichtkompensation	BLC	Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
IR-Sperrfilter	schaltbar	Allgemeines:	
Weißabgleich	automatisch	Serie	eneo EX-Serie, eneo COAXIZE
Signal-/Rauschabstand	50dB	Abmessungen (HxBxT)	82x81x239mm
Video:		Beleuchtung	Infrarot, 30x LED 850nm
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 5MP, AHD @ 5MP, CVI @ 4MP	Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Bildrate	25/30fps @ 2560x1440p, 20fps @ 2592x1944p	Farbe (Gehäuse)	RAL9016
Synchronisation	intern	Gehäuse	Außen
Objektiv:		Gehäusematerial	Aluminium
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Gewicht	745g
Zoomfaktor	4x	Integrierte Wandhalterung	ja
Brennweite	2,7 - 13,5 mm	Leistungsaufnahme	4,5W
Digital Zoom	nein	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
MOD (Minimum Object Distance)	0,8 m	Scheibenheizung	nein
Blendensteuerung	DC	Schutzart	IP66
Auflösung Pixel	2592x1944, 2560x1440	Verdeckte Kabelführung	ja
Bildwinkel vertikal	59,5 - 19 °	Sonnenschutzdach	ja
Bildwinkel horizontal	115,9 - 33,8 °	Stromversorgung	12VDC
Videonorm	PAL/NTSC	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
DORI:		Texteinblendung	vorhanden
Wahrnehmen (25 px/m)	55 - 170 m	Vandalismusgeschützt	nein
Beobachten (62 px/m)	22 - 68 m	Lieferumfang:	
Erkennen (125 px/m)	10 - 34 m	Lieferumfang	Betriebsanleitungen, Befestigungsbeipack
Identifizieren (250 px/m)	3 - 16 m		

Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



MAM-5DC1004M0A | Artikelnummer: 225085



MAM-5MM2001M0A | Artikelnummer: 225135



AK-8B | Artikelnummer: 225729



AK-9B | Artikelnummer: 225730

Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

