



MPD-78M2713M0A

Artikelnummer: 226889

1/2,8" HD Dome Fix, Tag/Nacht, 3840x2160, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12/24V, IP67

1/2,8" 8,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
Auflösung max. 3840x2160@15/12,5fps	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7-13,5mm	DIS (Digital Image Stabilization) Funktion
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	IP67, IK10, 3-Achsen-Aufhängering
Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB	Wand- oder Deckeneinbaumontage
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar	IR Beleuchtung (2 x SMD High Power LED´s)

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Chipgröße	1/2,8"	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX415	Menüsprachen	englisch, deutsch, japanisch, chinesisch, koreanisch
System	True Day&Night	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux, bei F1,6, 40IRE	Mirror Function	Spiegelbild, H-Flip
Low Speed Shutter	ja, 2x ~ 32x, @2MP & 4MP	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/25.600sec.	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/25.600sec.	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI, Composite (FBAS) SUB
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR	Externe Anschlüsse	Spannungseingang, Video (BNC), Anschlusskabel ca.15cm
Flickerless Function	ja	Alarめingänge	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Alarめausgänge	nein
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, extern (eingebauter Sensor), Nacht -Farbmodus	Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
IR-Sperrfilter	schaltbar	Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Weißabgleich	automatisch, AUTOext, Preset, manuell	Allgemeines:	
Signal-/Rauschabstand	50dB	Serie	eneo KX-Serie, eneo COAXIZE, eneo Callisto
Video:		Abmessungen (HxBxT)	119x140mm
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 8MP, AHD @ 8MP, CVI @ 8MP, EX-SDI @ 8MP, HD-SDI @ 2MP	Beleuchtung	Infrarot, 2x High Power LEDs 850nm
Bildrate	12,5/15fps @ 3640x2160p, 25/30fps @ 2560x1440p, 25/30fps @ 1920x1080p	Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Synchronisation	intern	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Objektiv:		Farbe (Kuppel)	klar
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Gehäuse	Außen
Zoomfaktor	5x	Gehäusematerial	Aluminium
Brennweite	2,7 - 13,5 mm	Gewicht	1,0kg
Digital Zoom	ja	Heizung	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Leistungsaufnahme	12W
Blendenbereich (F)	F1,6	Lüfter	nein
Blendensteuerung	DC	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Auflösung Pixel	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080	Schutzart	IP67
Bildwinkel vertikal	59 - 25 °	Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Bildwinkel horizontal	105 - 45 °	Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Videonorm	PAL/NTSC	Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Funktionen:		Vandalismusgeschützt	ja
Bewegungsmelder	ja	Zertifizierungen	IK10
Analysefunktionen	Defog, Digitale Bildstabilisierung	Lieferumfang:	
		Lieferumfang	Betriebsanleitung, Video Sub-Ausgang Kabel, Bohrschablone, Befestigungsbeipack

Zubehör



DOME/WEDGE2 | Artikelnummer: 207192



DOME/BASIS1 | Artikelnummer: 209831



AK-5 | Artikelnummer: 209832



DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Artikelnummer: 209880



Callisto TB | Artikelnummer: 212519

Weitere Produktinformationen

Beschichtete Kuppel (Härtegrad - H) -- Kratzfest

Produkttempfehlungen



MAM-SDC1004M0A | Artikelnummer: 225085



MAM-5MM2001M0A | Artikelnummer: 225135

