



## MPD-62V2812P0B

Artikelnummer: 219546

1/2,8" HD Dome, Fix, Tag/Nacht 1920x1080, Infrarot, 2,8-12mm, WDR, 12VDC, Innen

### Hauptmerkmale

1/2,8" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Varifokal 2,8-12mm Tag/Nacht Objektiv

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)

Kompaktes Plastikgehäuse für Innenanwendung

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

LSC (Objektiv Shading Korrektur)

3D-DNR Noise Reduction

Integrierter Bewegungsmelder

Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel

### Spezifikationen

#### Kamera:

Chipgröße	1/2,8"
Auflösung Pixel	1920x1080, 960x576
Aufnahmesensor	CMOS, Sony, Sensor IMX322
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux, bei F1,3, 40IRE
Low Speed Shutter	ja, 2x ~ 30x
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/50.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/50.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

# MPD-62V2812P0B

## Fortsetzung Spezifikationen

IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	ATW, AWB, manuell, Außen, Innen, AWC
Signal-/Rauschabstand	52dB
<b>Video:</b>	
Videonorm	PAL/NTSC
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP
Bildrate	25/30fps @ 1080p
Synchronisation	intern
<b>Objektiv:</b>	
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor	4x
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendenbereich (F)	F1,3
Blendensteuerung	DC
Bildwinkel vertikal	53 - 17 °
Bildwinkel horizontal	98 - 31 °
<b>Funktionen:</b>	
Bewegungsmelder	ja
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, türkisch, niederländisch, portugiesisch, polnisch, chinesisches, russisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function	Rotation, Spiegelbild, V-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:</b>	
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS)
Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang, Anschlusskable ca.15cm
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Schnittstellen Protokolle	Pelco C (UTC / HD-TVI)
<b>Allgemeines:</b>	
Serie	eneo COAXIZE
Abmessungen (HxBxT)	100x116mm
Beleuchtung	Infrarot, 2x High Power LEDs 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff

## MPD-62V2812P0B

### Fortsetzung Spezifikationen

Gewicht	260g
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	6W
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	nein
<b>Lieferumfang:</b>	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Schraubensatz, Video Sub-Ausgang Kabel, Bohrschablone, Befestigungsbeipack

### Besonderheiten

Elektronische Focussierungshilfe

Beschichtete Kuppel (Härtegrad - H) -- Kratzfest

# MPD-62V2812P0B

## Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	212984 / TVA-1201TRA	HD-TVI Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, Aktiv, 12V
	212985 / TVA-1201TRP	HD-TVI Sender+Empfänger, 150m, BNC, UTP, Innen, Passiv
	212987 / TVA-1101EA	HD-TVI Signal Verstärker, 12VDC, Innen
	217344 / MAM-5ME1001MTA	Multisignal Konverter, HD-TVI, AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC
	218653 / PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
	220299 / MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
	219643 / MAM-6ME1012MTA	Multisignal Konverter, HD-TVI, AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12-Kanal

## Ihr Ansprechpartner

	<p>René Koch AG                  Seestr. 241                  8804 Au/Wädenswil                  CH                  Tel.: 044 782 60 00                  Fax: 044 782 60 01                  E-Mail: cctv@kochag.ch                  Web: www.kochag.ch</p>
---	--