



## MPD-68M2713P0A

ID d'article: 226887

Dôme HD 1/2,8", fix, jour&amp;nuit 3840x2160, infrarouge, WDR, 2,7-13,5 mm, 12VDC, intérieur

1/2,8" capteur Sony STARVIS CMOS 8,64 mégapixels

Résolution max. 3840x2160@15/12,5fps

Lentille varifocale motorisée 2,7-13,5mm

Sorties séparées pour signaux numériques et multisériel

Sélection possible entre HD-TVI, AHD, CVI et Composite

Signal numérique : EX-SDI, HD-SDI sélectionnable

DOL-WDR pour images en scan triple à 30/25fps

ROI (Region of Interest) mode WDR

Stabilisation de l'image numérique (DIS)

Adaptateur d'inclinaison compris dans la livraison (inclinaison de 10°)

Coupole à revêtement dur anti-rayures

Installation facile, cardan sur 3 axes

## Spécifications

Caméra:		Fonctions:	
Type de caméra	Dôme	Plage de rotation verticale	+/-60°
Dimension du capteur	1/2,8"	Configuration menu	caméra set-up sur écran
Capteur	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX415	Langages du menu	anglais, allemand, japonais, chinois, coréen
Système	True Day&Night	Domaine protégé	mise en/hors service
Sensibilité à la lumière	0,06 Lux, par F1,6, 40IRE	Fonction miroir	miroir, H-flip
Low speed shutter	oui, 2x ~ 32x, @2MP & 4MP	Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25 ~ 1/25.600sec.	Interfaces / Entrées / Sorties:	
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25 ~ 1/25.600sec.	Sorties vidéo	HD-TVI, AHD, CVI, composite, HD-SDI / EX-SDI selectable, HD-SDI (BNC), composite (CVBS) SUB
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR	Connexions externes	Entrée 12VDC (prise femelle creuse), vidéo (BNC), câble de connexion environ 15cm
Fonction "Flickerless"	oui	Entrées alarmes	non
Correction de contre-jour	BLC, HLC	Sorties alarme	non
Commutation jour/nuit	automatique, jour, nuit, externe (capteur intégré), night-color mode	Interfaces de commande	Coaxitron (HD Protocol)
Filtre IR	commutable	Protocoles de interface de commande	UTC (HD signal format)
Balance des blancs	automatique, AUTOext, prédéfinie, manuelle	Généralités:	
Rapport signal-bruit	50dB	Série	eneo série KX, eneo COAXIZE, eneo Callisto Indoor
Vidéo:		Dimensions (hxlxp)	100x116mm
Format du signal	Composite (FBAS), HD-TVI @ 8MP, AHD @ 8MP, CVI @ 8MP, EX-SDI @ 8MP, HD-SDI @ 2MP	Illumination	infrarouge, 2x High Power DEL 850nm
Taux image	12,5/15fps @ 3640x2160p, 25/30fps @ 1440p, 25/30fps @ 1080p	Portée d'illumination	env. 30m
Synchronisation	interne	Couleur (caisson)	blanc
Objectif:		Couleur (coupole)	claire
Type de l'objectif	Varifocal (motorized)	Caisson	intérieur
Facteur de zoom	5x	Matériau	plastique
Focale	2,7 - 13,5 mm	Poids	260g
Zoom numérique	oui	Chauffage	non
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m	Consommation	8W
Ouverture (F)	F1,6	Ventilateur	non
Commande de l'iris	DC	Mode de montage	montage mural, montage plafond
Résolution (pixel)	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080	Alimentation	12VDC
Angle d'image vertical	59 - 25 °	Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Angle d'image horizontal	105 - 45 °	Affichage de texte	mise en/hors service
Norme vidéo	PAL/NTSC	Anti-vandalisme	non
Fonctions:		Contenu de la livraison:	
Détecteur de mouvements	oui	Contenu de la livraison	mode d'emploi, câble sortie sub vidéo, plan de perçage, kit de fixation
Fonctions d'analyse	anti-brouillard		

## Produits apparentés



PS12DC-11 | Réf.: 218653

## Recommandation de produits



MAM-5DC1004M0A | Réf.: 225085



MAM-5MM2001M0A | Réf.: 225135

